Stazione di rilavorazione di precisione CS-2F, incl. micro dissaldatore DS360-A



La stazione di dissaldatura CS-2F è la stazione perfetta per la dissaldatura di precisione dei componenti THT e la pulizia delle piazzole SMD.
• con micro dissaldatore DS360-A, per la dissaldatura sottile di componenti SMD o convenzionali
• configurazione facile e veloce della stazione grazie alla tastiera a 7 tasti
• Portapunte per conservare fino a 4 punte, più estrattore di punte e raccoglitore di cavi
• Connettività al sistema di aspirazione JBC
• Vuoto 75% / 570 mmHg / 22,4 inHg
• Portata 9 SLPM
• Connettore USB-B, connettore RJ12, fusibile di messa a terra F 1,25 A

Articolo n.	**WL53387**

Modello	CS-2F
Linea di modelli	Compact Line
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	CS-2F
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Contenuto della confezione	1 unità di alimentazione CS 1x modulo di dissaldatura elettrica MS-A 1x micro dissaldatore DS360-A 5x punta di dissaldatura C360002, Ø 0,8 mm 5x punta di dissaldatura C360004, Ø 1,2 mm 1x manuale di istruzioni
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	40 W
Potenza nominale	40 W
Voltaggio	230 V
Tensione	230 V
Intervallo di temperatura °C	180 – 450 °C
Manipolo incluso	DS360-A
Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura
Conforme alle ESD	Si