

## Stazione di rilavorazione di precisione CS-2F, incl. micro dissaldatore DS360-A

---



La stazione di dissaldatura CS-2F è la stazione perfetta per la dissaldatura di precisione dei componenti THT e la pulizia delle piazzole SMD.

- con micro dissaldatore DS360-A, per la dissaldatura sottile di componenti SMD o convenzionali
- configurazione facile e veloce della stazione grazie alla tastiera a 7 tasti
- Portapunte per conservare fino a 4 punte, più estrattore di punte e raccoglitore di cavi
- Connettività al sistema di aspirazione JBC
- Vuoto 75% / 570 mmHg / 22,4 inHg
- Portata 9 SLPM
- Connettore USB-B, connettore RJ12, fusibile di messa a terra F 1,25 A

Articolo n.

WL53387

---

Products for the electronic industry



|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                        | CS-2F                                                                                                                                                                                                                            |
| Linea di modelli               | Compact Line                                                                                                                                                                                                                     |
| Produttore                     | JBC                                                                                                                                                                                                                              |
| Codice articolo del produttore | CS-2F                                                                                                                                                                                                                            |
| Dati del produttore GPSR       | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com                                                                                                                                                |
| Contenuto della confezione     | 1 unità di alimentazione CS<br>1x modulo di dissaldatura elettrica MS-A<br>1x micro dissaldatore DS360-A<br>5x punta di dissaldatura C360002, Ø 0,8 mm<br>5x punta di dissaldatura C360004, Ø 1,2 mm<br>1x manuale di istruzioni |
| Unità di vendita               | 1 Pezzo                                                                                                                                                                                                                          |
| Unità di contenuto             | 1 Pezzo                                                                                                                                                                                                                          |
| Energia                        | 40 W                                                                                                                                                                                                                             |
| Potenza nominale               | 40 W                                                                                                                                                                                                                             |
| Voltaggio                      | 230 V                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione                       | 230 V                                                                                                                                                                                                                            |
| Intervallo di temperatura °C   | 180 – 450 °C                                                                                                                                                                                                                     |
| Stazione (tipo)                | Stazione Di Dissaldatura                                                                                                                                                                                                         |
| Manipolo incluso               | DS360-A                                                                                                                                                                                                                          |
| Conforme alle ESD              | Si                                                                                                                                                                                                                               |