ERGO™ TORX®, cacciavite con lama passante e impugnatura resistente agli urti, T25 x 100 mm.



Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico
• Cacciavite a percussione sviluppato durante il processo ERGO™
• Per le viti TORX® per il fissaggio, l'allentamento e la scalpellatura
• Punta brunita per una maggiore precisione
• Impugnatura a 3 componenti per la massima facilità d'uso, il materiale morbido con superficie rigida garantisce una presa confortevole e una migliore trasmissione della potenza
• La lama corretta può essere facilmente identificata grazie alla marcatura del colore e al simbolo sull'estremità del manico.
• I lati piatti impediscono il rotolamento
• Attacco esagonale e bussola per la rotazione del supporto con la chiave
• La lama passa attraverso il manico per martellare senza perdite. Il cappuccio in metallo protegge anche quando si lavora con colpi pesanti
• Lama in lega di acciaio ad alte prestazioni, cromata e completamente temprata per la massima protezione dalla corrosione e una lunga durata.
• Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico
• L'impugnatura a 3 componenti combina un'anima robusta con un alto livello di presa
• L'albero cilindrico di piccolo diametro aiuta a stringere e allentare rapidamente le viti
• La lama corretta può essere facilmente identificata grazie alla marcatura del colore sull'estremità del manico.

Articolo n.	**WL53524**

Modello	BE 8925TB
Produttore	BAHCO
Codice articolo del produttore	BE-8925TB
Dati del produttore GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lunghezza	270 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	97 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza della maniglia	122 mm
VDE	No
Tipo di vite	Tx25
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Tipo di cacciavite	Cacciaviti Normali
Larghezza della maniglia	27 mm
Lunghezza dell'utensile	222 mm
Diametro della maniglia	27 mm
Lunghezza della lama	100 mm

Altre versioni

Articolo n.	Tipo di vite	Lunghezza della lama
WL53515	Tx10	75 mm
WL53518	Tx15	100 mm
WL53521	Tx20	100 mm
WL53524	**Tx25**	**100 mm**
WL53525	Tx27	125 mm
WL53527	Tx30	150 mm
WL53528	Tx40	150 mm