

Cacciavite ERGO™-TORX® con impugnatura a tre componenti, isolato VDE, SLIM, T30 x 150 mm



- Cacciavite sviluppato nel corso del processo ERGO™.
- Cacciavite ERGO™ isolato secondo VDE con lame sottili (diametro ridotto) per viti TORX®.
- La punta fosfatata per una maggiore precisione assicura l'accuratezza dell'adattamento e previene le sfaldature
- Per lavorare su dispositivi sotto tensione fino a 1000 V. Isolamento stampato direttamente sulla lama
- Impugnatura a 3 componenti per la massima facilità d'uso, il materiale morbido con superficie rigida garantisce una presa confortevole e una migliore trasmissione della potenza
- La lama corretta può essere facilmente identificata grazie alla marcatura del colore e al simbolo sull'estremità del manico.
- I lati piatti impediscono al cacciavite di scivolare via
- Foro di appendimento integrato
- Strato isolante di alta qualità spruzzato direttamente sulla lama
- Per una migliore accessibilità, le lame sono più sottili del 30% rispetto alle lame isolate convenzionali
- Standard: ISO 2380/DIN 5264
- Unità testata e prodotta secondo la norma IEC 60900, testata in un bagno d'acqua a 10.000 V

Articolo n.	WL53526
Modello	BE 8930SL
Produttore	BAHCO

Products for the electronic industry



Codice articolo del produttore	BE-8930SL
Dati del produttore GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lunghezza	272 mm
Larghezza	36 mm
Altezza	72 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza della maniglia	122 mm
VDE	Sì
Tipo di vite	Tx30
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Tipo di cacciavite	Cacciaviti Normali
Larghezza della maniglia	36 mm
Lunghezza dell'utensile	272 mm
Diametro della maniglia	36 mm
Lunghezza della lama	150 mm

Altre versioni

Articolo n.	Tipo di vite	Lunghezza della lama
WL53514	Tx10	100 mm
WL53517	Tx15	100 mm
WL53520	Tx20	100 mm
WL53523	Tx25	125 mm
WL53526	Tx30	150 mm