

Cacciavite a taglio Triton XLS, 5,5 x 250 mm, 250 mm

- Ampia impugnatura triangolare a 2 componenti con inserti a presa morbida per un lavoro confortevole e una coppia ottimale
- La lama iniettata direttamente nell'impugnatura assicura un collegamento assolutamente stabile per una maggiore durata e affidabilità
- La forma angolare dell'impugnatura impedisce al cacciavite di rotolare via su superfici irregolari
- Lama in acciaio temprato ad alta lega per una maggiore durata.
- Le punte di precisione realizzate a macchina riducono il rischio di rottura
- Il codice colore e la marcatura del tipo all'estremità dell'impugnatura ne facilitano l'identificazione
- Le lame cromate proteggono dalla ruggine
- La punta magnetica trattiene saldamente la vite per facilitarne il posizionamento e il serraggio
- Secondo la norma ISO 2380-2
- Larghezza della lama: 5,5 mm
- Lunghezza lama visibile: 150 mm
- Lunghezza totale: 250 mm

N. articolo	WL53854
Modello	T4725-055
Produttore	C.K
Produttore Articolo n.	T4725-055
Informazioni sul produttore del GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
regole	ISO 2380-2
VDE	No
tipo di vite	fessura
Conforme alle norme ESD	No
tipo di cacciavite	Cacciaviti Normali
Spessore della lama	1 mm

lunghezza utensile	250 mm
Cacciavite di applicazione	Viti Con Intaglio
lunghezza lama	250 mm
larghezza lama	5,5 mm

Altre versioni

N. articolo	larghezza lama & Spessore della lama
WL53852	3 mm & 0,6 mm
WL53853	4 mm & 0,8 mm
WL53854	5,5 mm & 1 mm