# Prolunga isolata 3/8" adattatore quadrato per prese isolate (43057)




• Migliora l'accessibilità: le viti più profonde possono essere raggiunte senza problemi.
• Offre una protezione completa: ogni utensile è testato singolarmente a 10.000 V CA e approvato per 1.000 V CA.
• Quando si lavora su parti sotto tensione, la sicurezza dell'utente è fondamentale. La prolunga isolata, in combinazione con la chiave a cricchetto isolata o l'adattatore con impugnatura a croce, consente un buon accesso a viti e dadi bassi. La prolunga isolata è sottoposta a un test di routine in conformità allo standard internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza nell'area di parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.
• Applicazione: prolunga per l'avvitamento di viti basse. Per lavorare in prossimità di parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.

| **Articolo n.** | **WL54236** |
|---|---|
| Modello | 246195 |
| Nome articolo alternativo | 246195 |
| Produttore | WIHA |
| Codice articolo del produttore | 43057 |
| Dati del produttore GPSR | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Serie di prodotti | 7207NEX |
| Conforme alle ESD | No |
| Dimensioni dell'imballaggio | Uno Alla Volta |

| | |
|---|---|
| Tipo di cacciavite | 1000 V Isolato |
| Lunghezza dell'utensile | 125 mm |

## Altre versioni

| Articolo n. | Lunghezza dell'utensile |
|---|---|
| **WL54236** | **125 mm** |
| WL54237 | 250 mm |