# Cacciavite SoftFinish® elettrico, a taglio (00819), 2,0 mm x 60 mm




• Protegge la salute: con il design brevettato dell'impugnatura SoftFinish® per lavorare con facilità con mani e muscoli. Raccomandato da medici e terapeuti AGR
• Aumenta l'efficienza: l'esclusivo concetto di dimensione dell'impugnatura Wiha con un equilibrio ottimale tra forza e controllo
• Offre una protezione completa: ogni utensile è testato singolarmente a 10.000 V CA e approvato per 1.000 V CA.
• Standard: Testato secondo la norma IEC 60900
• Applicazione: Per lavorare in prossimità di parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.

| **Articolo n.** | **WL54499** |
|---|---|
| Modello | 320N020060 |
| Nome articolo alternativo | 320N020060 |
| Produttore | WIHA |
| Codice articolo del produttore | 00819 |
| Dati del produttore GPSR | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Serie di prodotti | 320N |
| VDE | No |
| Tipo di vite | fessura |
| Conforme alle ESD | No |
| Dimensioni dell'imballaggio | Uno Alla Volta |
| Tipo di cacciavite | Cacciaviti Normali |

| | |
|---|---|
| Spessore della lama | 0,4 mm |
| Lunghezza dell'utensile | 164 mm |
| Diametro della maniglia | 23 mm |
| Lunghezza della lama | 60 mm |
| Larghezza della lama | 2 mm |

## Altre versioni

| Articolo n. | Lunghezza della lama x Larghezza della lama | Spessore della lama |
|---|---|---|
| **WL54499** | **60 mm x 2 mm** | **0,4 mm** |
| WL54500 | 75 mm x 2,5 mm | 0,4 mm |
| WL54470 | 100 mm x 3 mm | 0,5 mm |
| WL54480 | 100 mm x 3,5 mm | 0,6 mm |
| WL35619 | 100 mm x 4 mm | 0,8 mm |
| WL54481 | 125 mm x 4,5 mm | 1 mm |
| WL54471 | 125 mm x 5,5 mm | 1 mm |
| WL54484 | 150 mm x 6 mm | 1,2 mm |
| WL54472 | 150 mm x 6,5 mm | 1,2 mm |
| WL54482 | 175 mm x 4,5 mm | 1 mm |
| WL54483 | 175 mm x 5,5 mm | 1 mm |
| WL54485 | 175 mm x 8 mm | 1,2 mm |
| WL54486 | 175 mm x 8 mm | 1,6 mm |
| WL54463 | 200 mm x 10 mm | 1,6 mm |