

## Frese diagonali con testa appuntita 0,4 mm-2 mm



### Frese laterali di precisione con testa conica

- Manici sintetici con molla di apertura
- Max. Capacità di taglio: da 0,2-1,25 a 0,3-1,6 mm, filo di rame
- Lega di acciaio ad alte prestazioni
- Molto lucido
- Frese laterali di precisione con testa conica
- Rettificato a macchina per un'elevata precisione dell'angolo di taglio e del contatto, aumenta la resistenza e la durata.
- Taglienti temprati a induzione, da 63 a 65 HrC
- Giunto filettato con riduzione dell'attrito, che aumenta la precisione della linea dei taglienti
- 2646RK con molla di bloccaggio
- 2646K, 2646AK, 2666FKK con molla di bloccaggio

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| N. articolo                          | WL54832                         |
| Modello                              | 2648                            |
| Produttore                           | Belzer                          |
| Produttore Articolo n.               | 2648                            |
| Informazioni sul produttore del GPSR | Karl-Heinz Belzer GmbH & Co. KG |

Products for the electronic industry



Fürkerfeldstraße 33  
DE-42697 Solingen  
www.belzer-solingen.de

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| tratto                    | 125 mm                             |
| ampiezza                  | 60 mm                              |
| altezza                   | 16 mm                              |
| Unità di vendita          | 1 Pezzo                            |
| Unità di contenuto        | 1 Pezzo                            |
| VDE                       | No                                 |
| larghezza testa           | 16 mm                              |
| Conforme alle norme ESD   | No                                 |
| materiale dello strumento | Lega D'Acciaio Ad Alte Prestazioni |
| massa dell'imballaggio    | Uno Alla Volta                     |
| Capacità di taglio        | 0,4 - 2 mm                         |
| lunghezza utensile        | 125 mm                             |
| Tipo Fresa laterale       | Taglierina Laterale                |

## Altre versioni

| N. articolo    | Capacità di taglio |
|----------------|--------------------|
| WL54833        | 0,3 - 1,6 mm       |
| <b>WL54832</b> | <b>0,4 - 2 mm</b>  |