

Frese diagonali con testa appuntita 0,3 mm-1,6 mm



Frese laterali di precisione con testa conica

- Manici sintetici con molla di apertura
- Max. Capacità di taglio: da 0,2-1,25 a 0,3-1,6 mm, filo di rame
- Lega di acciaio ad alte prestazioni
- Molto lucido
- Frese laterali di precisione con testa conica
- Rettificato a macchina per un'elevata precisione dell'angolo di taglio e del contatto, aumenta la resistenza e la durata.
- Taglienti temprati a induzione, da 63 a 65 HRC
- Giunto filettato con riduzione dell'attrito, che aumenta la precisione della linea dei taglienti
- 2646RK con molla di bloccaggio
- 2646K, 2646AK, 2666FKK con molla di bloccaggio

Articolo n.	WL54833
Modello	2648 A
Produttore	Belzer
Codice articolo del produttore	2648 A
Dati del produttore GPSR	Karl-Heinz Belzer GmbH & Co. KG

Products for the electronic industry



Fürkerfeldstraße 33
DE-42697 Solingen
www.belzer-solingen.de

Lunghezza	125 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	20 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
VDE	No
Larghezza della testa	16 mm
Conforme alle ESD	No
Materiale dell'utensile	Lega D'Acciaio Ad Alte Prestazioni
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Capacità di taglio della taglierina laterale	0,3 - 1,6 mm
Lunghezza dell'utensile	125 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale

Altre versioni

Articolo n.	Capacità di taglio della taglierina laterale
WL54833	0,3 - 1,6 mm
WL54832	0,4 - 2 mm