

Frese diagonali per impieghi gravosi con impugnatura monocomponente, fosfatate, 200 mm, confezione industriale



Tagliente per impieghi gravosi

- Maniglie rivestite in PVC
- Taglierina laterale ad alta resistenza sviluppata nell'ambito del processo ERGO™.
- Adatto per il taglio di fili di rame, ferrosi e di pianoforte
- Distanza tra l'articolazione e il tagliente ridotta, per la massima capacità di taglio con un'apertura ridotta dell'impugnatura
- Acciaio ad alta velocità ad alte prestazioni
- Fosfato, trattato antiruggine
- Tagliente ad alte prestazioni
- Giunto imbullonato per eccellenti prestazioni di taglio e precisione di accoppiamento dei taglienti
- Ridotta distanza tra l'articolazione e il centro dei taglienti Ciò si traduce in una maggiore leva e in prestazioni di taglio più elevate
- Ganasce sottili e arrotondate per un migliore accesso alle aree più difficili da raggiungere
- Taglienti temprati a induzione
- Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico
- Comoda impugnatura a 2 componenti per una presa ottimale

Articolo n.	WL54857
Modello	21HDD-200IP
Produttore	BAHCO
Codice articolo del produttore	21HDD-200IP
Dati del produttore GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lunghezza	200 mm
Larghezza	210 mm
Altezza	20 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
VDE	No
Larghezza della testa	27 mm
Conforme alle ESD	No
Materiale dell'utensile	Lega D'Acciaio Ad Alte Prestazioni
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Lunghezza dell'utensile	200 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza	Larghezza della testa
WL54854	140 mm	21 mm
WL54855	160 mm	23 mm
WL54856	180 mm	25 mm
WL54857	200 mm	27 mm