Sacchetto schermato ESD 145 x 200 mm, 76 µm, 1 pezzo



Il sacchetto di schermatura ESD di SAFEGUARD, che misura 145 x 200 mm, offre una protezione affidabile per i componenti elettronici sensibili contro le scariche elettrostatiche. La metallizzazione rivestita in alluminio consente di ottenere una schermatura efficace con un valore di < 15 nJ, permettendo di conservare e trasportare in sicurezza i componenti sensibili.

Il sacchetto è realizzato in poliestere dissipativo all'esterno e in polietilene dissipativo all'interno, che garantisce una schermatura sicura e una dissipazione controllata delle cariche elettrostatiche. Lo spessore del film di 76 µm (±10 %) assicura una soluzione di imballaggio stabile e duratura.

Grazie al design sigillabile, il sacchetto è ideale per imballaggi durevoli. Inoltre, è etichettato con i simboli ESD e di riciclaggio, nonché con i numeri di tipo e di LOT, per facilitarne l'identificazione e la tracciabilità.

Perfettamente adatto all'uso nella produzione di elettronica, nei magazzini, nelle spedizioni e nelle zone di protezione ESD dove è richiesta la massima sicurezza per i componenti sensibili.
• Metallizzazione: rivestimento in alluminio, schermatura < 15 nJ

• Esterno: poliestere dissipativo
• interno: Polietilene dissipativo
• Saldabile
• Spessore della pellicola: 76µm +/- 10
con simbolo ESD e di riciclo, tipo e numero di lotto.

Articolo n.	**WL55190**
Produttore	SAFEGUARD
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Larghezza	145 mm
Altezza	200 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Argento
Spessore del film	76 µm
Proprietà dell'imballaggio	Schermatura
Richiudibile	no
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Conforme alle ESD	Si