

Sacchetto di schermatura ESD 172 x 203 mm



Il sacchetto di schermatura ESD di SAFEGUARD, che misura 172 x 203 mm, offre una protezione affidabile per i componenti elettronici sensibili contro le scariche elettrostatiche. La metallizzazione con rivestimento in alluminio consente di ottenere una schermatura efficace con un valore di < 15 nJ, permettendo di immagazzinare e trasportare in sicurezza i componenti sensibili.

Il sacchetto è realizzato in poliestere dissipativo all'esterno e in polietilene dissipativo all'interno, che garantisce una schermatura sicura e una dissipazione controllata delle cariche elettrostatiche. Lo spessore del film di 76 µm (±10 %) assicura una soluzione di imballaggio stabile e duratura.

Grazie al design sigillabile, il sacchetto è ideale per imballaggi durevoli. Inoltre, è etichettato con i simboli ESD e di riciclaggio, nonché con i numeri di tipo e di LOT, per facilitarne l'identificazione e la tracciabilità.

Perfetto per l'uso nella produzione elettronica, nei magazzini, nelle spedizioni e nelle zone di protezione ESD dove è richiesta la massima sicurezza per i componenti sensibili.

- Metallizzazione: rivestimento in alluminio, schermatura < 15 nJ

- Esterno: poliestere conduttivo
 - interno: Polietilene conduttivo
 - Saldabile
 - Spessore della pellicola: 76µm +/- 10
- con simbolo ESD e di riciclo, tipo e numero di lotto.

Articolo n.	WL55191
Produttore	SAFEGUARD
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Larghezza	172 mm
Altezza	203 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Argento
Proprietà dell'imballaggio	Schermatura
Richiudibile	no
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1:2016	si
Conforme alle ESD	Si