Chiave aperta singola isolata (43026) 6 mm



• Migliora l'accessibilità: grazie alla posizione delle ganasce a 15°, è possibile raggiungere senza problemi anche le viti che si trovano in punti stretti.
• Offre una protezione completa: ogni utensile è testato singolarmente a 10.000 V CA e approvato per 1.000 V CA.
• Protegge il vostro materiale: l'utensile completamente isolato riduce il rischio di cortocircuiti
• Quando si lavora su parti sotto tensione, la sicurezza dell'utente è fondamentale. La chiave aperta singola isolata è l'utensile ideale per elettricisti e specialisti del settore elettrico. Con una posizione della ganascia di 15°, l'installazione di terminali e manicotti in punti stretti diventa un gioco da ragazzi. La chiave aperta singola isolata è sottoposta a test di routine in conformità allo standard internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza in prossimità di parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.
• Applicazione: installazione sicura di terminali e manicotti, connessioni di conduttori, avvitamento di sbarre. Per lavorare intorno a parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.

Articolo n.	**WL55281**
Modello	246157
Nome articolo alternativo	246157
Produttore	WIHA
Codice articolo del produttore	43026
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo

Serie di prodotti	5590N
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Dimensione della chiave	6 mm
Dimensione della chiave	6 mm

Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave
WL55281	**6 mm**
WL55282	7 mm
WL55283	8 mm
WL55284	9 mm
WL55268	10 mm
WL55269	11 mm
WL55270	12 mm
WL55271	13 mm
WL55272	14 mm
WL55273	15 mm
WL55274	16 mm
WL55275	17 mm
WL55276	18 mm
WL55277	19 mm