

Scarpa bassa ERGO-MED 465 2.0 XP, W10, S3, pelle liscia, unisex, nero, misura 49



ATLAS® utilizza solo pelli bovine della migliore qualità. Un processo di selezione estremamente accurato assicura che vengano utilizzate solo pelli impeccabili, di alta qualità e morbide. L'ATLAS Waterproof in pelle liscia deve resistere a sfide particolari durante la giornata lavorativa. La pelle bovina pieno fiore, spessa circa 2 mm, si distingue per l'impermeabilità duratura e garantisce piedi asciutti per diverse ore. È inoltre particolarmente traspirante, resistente e dimensionalmente stabile.

ATLAS® riunisce tecnologie all'avanguardia e le esigenze anatomiche di ogni portatore. Il nuovo INNOFLEX SYSTEM® è un concetto olistico di suola e supporta il corridore in ogni fase del movimento. Dal primo all'ultimo contatto con il terreno, il complesso della suola è costantemente guidato dalla stessa linea di forza naturale, la LINEA INNOFLEX. Guida in modo ottimale le forze dal tallone alla punta, sostenendo così la linea naturale di progressione della forza. Aree speciali come la CLOUDZONE nel tallone sono responsabili

del corrispondente assorbimento di energia, cioè dell'ammortizzazione. Le superfici del battistrada di grande formato, dotate di materiale MPU® particolarmente assorbente, assorbono l'energia e la restituiscono al processo di movimento in modo mirato. Questo garantisce una camminata senza fatica per tutta la giornata lavorativa.

Grazie alla tecnologia XP® antiperforazione, ATLAS® offre un sistema innovativo per proteggere il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. A questo scopo viene utilizzato un materiale tessile high-tech contenente fibre aramidiche. La maggiore sicurezza non va a discapito del comfort, perché il tessuto è privo di metallo, estremamente leggero e asseconda la naturale torsione del piede.

Il puntale in acciaio dalla forma anatomica protegge il piede nella zona della punta da un impatto di almeno 200 joule e da una sollecitazione di compressione di almeno 15 kN, secondo la norma EN ISO 20345:2012.

Soprattutto nella vita lavorativa di tutti i giorni, caratterizzata da un elevato stress fisico, le proprietà di regolazione della temperatura non sono solo necessarie, ma anche attese. La fodera funzionale aktiv-X è sinonimo di tecnologia innovativa di altissima qualità e offre a chi la indossa una regolazione attiva e permanente dell'umidità. La fodera funzionale aktiv-X regola l'umidità e fa sì che le scarpe si asciughino rapidamente. Non macchia, è delicato sulla pelle e resistente alle abrasioni.

Lavorate in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema di ammortizzazione 3D di ATLAS® permette di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. La base di questo eccezionale comfort di camminata è costituita da tre componenti fondamentali: Scarico della pressione. Ammortizzazione. Dinamica. Ciò è garantito dalla perfetta interazione tra una soletta che allevia la pressione e la tecnologia della suola MPU, leggera e reattiva.

ATLAS offre i modelli della serie Ergo-Med per l'assistenza ortopedica con regolazione delle calzature. Gli articoli contrassegnati con la dicitura "blueline" sono adatti anche per modifiche ortopediche certificate secondo il regolamento 112-191 della DGUV.

Articolo n.	WL56434
Modello	ERGO-MED 465 2.0 XP, W10
Linea di modelli	ERGO-MED 465 2.0 XP
Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	86900-49
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de

Lunghezza con imballaggio	350 mm
Larghezza con imballaggio	250 mm
Altezza con imballaggio	150 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Informazioni sul colore del produttore	nero
Colore	Nero
Cappuccio protettivo	si
Tipo di scarpe	Scarpa Bassa
Classe di sicurezza	S3
Suola della scarpa	Sistema MPU INNOFLEX
Resistenza allo scivolamento	SRC
Resistenza alla penetrazione	Resistenza alla penetrazione senza metallo XP
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Caratteristiche (scarpe)	• Pelle liscia impermeabile • Sistema MPU INNOFLEX • Resistenza alla penetrazione senza metallo XP • puntale in acciaio • fodera funzionale active-X • Sistema di ammortizzazione 3D • adatto per sottopiedi e per la produzione di accessori ortopedici (suola e rialzo del tallone) secondo la DGUV 112-191
Materiale (scarpe)	pelle liscia impermeabile
Misura delle scarpe UE	49
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE	Larghezza della scarpa
WL56424	36	W10 (larghezza standard)
WL56436	36	W12
WL56451	36	W13
WL56466	36	W14
WL30590	37	W10 (larghezza standard)
WL56437	37	W12
WL56452	37	W13

WL56467	37	W14
WL56425	38	W10 (larghezza standard)
WL56438	38	W12
WL56453	38	W13
WL56468	38	W14
WL56426	39	W10 (larghezza standard)
WL56439	39	W12
WL56454	39	W13
WL56469	39	W14
WL30591	40	W10 (larghezza standard)
WL56440	40	W12
WL56455	40	W13
WL56470	40	W14
WL30592	41	W10 (larghezza standard)
WL56441	41	W12
WL56456	41	W13
WL56471	41	W14
WL56427	42	W10 (larghezza standard)
WL56442	42	W12
WL56457	42	W13
WL56472	42	W14
WL56428	43	W10 (larghezza standard)
WL56443	43	W12
WL56458	43	W13
WL56473	43	W14
WL56429	44	W10 (larghezza standard)
WL56444	44	W12
WL56459	44	W13
WL56474	44	W14
WL56430	45	W10 (larghezza standard)
WL56445	45	W12
WL56460	45	W13
WL56475	45	W14
WL56431	46	W10 (larghezza standard)
WL56446	46	W12

WL56461	46	W13
WL56476	46	W14
WL56432	47	W10 (larghezza standard)
WL56447	47	W12
WL56462	47	W13
WL56477	47	W14
WL56433	48	W10 (larghezza standard)
WL56448	48	W12
WL56463	48	W13
WL56478	48	W14
WL56434	49	W10 (larghezza standard)
WL56449	49	W12
WL56464	49	W13
WL56479	49	W14
WL56435	50	W10 (larghezza standard)
WL56450	50	W12
WL56465	50	W13
WL56480	50	W14