

Carrello laterale ESD, carico massimo 200 kg, con 3 ripiani in legno, piani di carico inclinabili, 605x405 mm



Versione elettricamente conduttiva (ESD = Electrostatic Discharge). Tubolari e profilati d'acciaio saldati, elettricamente conduttivi, verniciati a polvere grigio ardesia RAL 7015. Ripiani in pannelli di legno derivati elettricamente conduttivi secondo DIN 68765, grigio chiaro. Pneumatici TPE-ESD (elastomero termoplastico) elettricamente conduttivi. Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Serrature su ruote piroettanti, in conformità alla norma EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Struttura tubolare e sezionale in acciaio. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, freni sulle ruote piroettanti. Portata della piattaforma superiore e centrale 50 kg. Con 3 pannelli in legno elettricamente conduttivi, bordo alto 7 mm. Con piani di carico inclinabili. Il ripiano superiore e quello centrale possono essere inclinati su entrambi i lati di 15° e 30°, bloccati da una chiusura a molla.

N. articolo	WL60153
Produttore	FETRA
Produttore Articolo n.	92911
Informazioni sul produttore del GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
tratto	821 mm
ampiezza	455 mm
altezza	1178 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
specificazione di colore del produttore	grigio ardesia
Colore	antracite, Grigio
Materiale telaio	acciaio tubolare
Capacità di carico per ripiano	50 kg
Modello Carrello da trasporto	Carrozza Laterale
carica	200 kg
Numero di ruote fisse	2
Numero di ruote orientabili	2
copertoni	Tpe
diametri dei pneumatici	125 mm
Cuscinetto Pneumatici	Cuscinetto A Sfere
resistenza dei pneumatici	32 mm
Area di carico Lunghezza	605 mm
Larghezza dell'area di carico	405 mm
numero di piani	3
Altezza pavimento 1	209 mm
Altezza pavimento 2	664 mm
Altezza pavimento 3	1164 mm
Conforme alle norme ESD	Si