

Cassone ribaltabile, capacità 250 litri, portata fino a 750 kg, con rubinetto di scarico



Manicotto ribaltabile in lamiera d'acciaio di 2 mm di spessore, bordo superiore ripiegato due volte, doppio ripiegato sul bordo di versamento, saldato a tenuta d'olio. Telaio di base in profili perimetrali di 3 mm di spessore con tasche per carrelli elevatori integrate. Piastra di appoggio e dispositivo antiribaltamento, maniglia di spinta tubolare. Verniciatura a polvere grigio antracite RAL 7016. 2 ruote girevoli e 2 fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfera scanalati. Sistema di frenatura centralizzata TOTALSTOP di serie sulle ruote orientabili, in conformità alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli elevatori a piattaforma). Mobile e per l'utilizzo di carrelli elevatori. Con rubinetto di scarico e setaccio per la separazione di liquidi e solidi. Il processo di ribaltamento viene attivato manualmente. Per lo svuotamento con un carrello elevatore o per carichi pesanti, si consiglia un contenitore ribaltabile o un auto-ribaltabile.

Articolo n.

WL60267

Products for the electronic industry



Produttore	FETRA
Codice articolo del produttore	4701A-7016
Dati del produttore GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Lunghezza	1359 mm
Larghezza	713 mm
Altezza	780 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	grigio antracite
Colore	antracite, Grigio
Contenuto (litri)	250 l
Materiale	Lamiera d'acciaio, profili perimetrali
Incl. batteria	No
Tipo di dispositivo di trasporto	Ribaltabile
Capacità di carico	750 kg
Numero di ruote fisse	2
Numero di ruote girevoli	2
Pneumatici	Tpe
Diametro del pneumatico	200 mm
Cuscinetti (pneumatici)	Cuscinetto A Sfere
Spessore del pneumatico	40 mm
Conforme alle ESD	No