

Carrello a ripiani con porte a battente, carico massimo 600 kg, 5 ripiani, altezza 1800 mm, 1200x800 mm



Sistema modulare, tubolari e profilati d'acciaio saldati, verniciati a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata. Pareti terminali e una parete longitudinale chiuse con rete metallica 100 x 100 x 5 mm. Con una porta a doppio battente, telaio in acciaio tubolare con rete metallica saldata 100 x 100 x 5 mm. Serratura a chiavistello integrata nel telaio tubolare, chiudibile con lucchetto (non incluso nella fornitura), le ante della porta possono essere ripiegate contro le pareti di fondo. Con tetto in rete metallica. 1 ripiano fisso e 4 ripiani sciolti in tavole di legno derivato, superficie in faggio. I ripiani possono essere utilizzati in modo variabile, a una distanza di 100 mm. Capacità di carico per ripiano 90 kg. Ruote: 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfera a gola profonda. Dispositivo di bloccaggio sulle ruote piroettanti, in conformità alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Articolo n.	WL60273
Produttore	FETRA
Codice articolo del produttore	8583-3DE
Dati del produttore GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Lunghezza	1369 mm
Larghezza	830 mm
Altezza	1800 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	blu brillante
Colore	Blu
Materiale (telaio)	acciaio tubolare
Incl. batteria	No
Capacità di carico per ripiano	90 kg
Tipo di dispositivo di trasporto	Carrelli A Scaffale
Capacità di carico	600 kg
Numero di ruote fisse	2
Numero di ruote girevoli	2
Pneumatici	Tpe
Diametro del pneumatico	200 mm
Cuscinetti (pneumatici)	Cuscinetto A Sfere
Spessore del pneumatico	40 mm
Lunghezza dell'area di carico	1200 mm
Larghezza della zona di carico	800 mm
Numero di ripiani	5
Altezza ripiano 1	269 mm
Altezza ripiano 2	569 mm
Altezza ripiano 3	869 mm
Altezza ripiano 4	1169 mm
Altezza ripiano 5	1469 mm
Conforme alle ESD	No