

Piastrella di messa a terra ESD, X-Lock, grigio chiaro, 497 x 497 x 7 mm, 1 pezzo



La piastrella di terra ESD X-Lock da 7 mm viene utilizzata ogni 50 metri quadrati. La piastrella di messa a terra può essere collegata a terra tramite un cavo di messa a terra a una spina di messa a terra o a una barra di messa a terra, secondo le istruzioni di installazione.

- Prodotto nel Regno Unito secondo gli standard ISO9001
- PVC conforme alla normativa REACH
- 497 mm x 497 mm x 7 mm
- EN 1081, EN 1815 E EN6356
- La resistenza superficiale delle piastrelle varia da $3,0 \times 10^4$ ohm/m² a 3×10^6 ohm
- La resistenza di contatto è compresa tra $3,6 \times 10^5$ Ohm e $9,5 \times 10^5$ Ohm
- Ritardante al fuoco - classe Bfl s1

- Antiscivolo
- Resistente agli agenti chimici
- Riduce la polvere e il rumore
- Installazione "click-and-use"
- Isola il pavimento dal freddo e dall'umidità

Articolo n.	WL60420
Modello	ECOTILE-16.1043LG
Produttore	ECOTILE
Codice articolo del produttore	16.1043HG / 7MM
Dati del produttore GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lunghezza	497 mm
Larghezza	497 mm
Altezza	7 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	grigio chiaro (RAL 7004)
Colore	Grigio Chiaro
Incl. batteria	No
Sistema di connessione	X-Lock
Texture superficiale	Levigata
Forza	7 mm
Tipo di superficie	Piastrella Per Pavimento
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Forza
WL86066	5 mm
WL60420	7 mm
WL86197	10 mm