

Luce anulare con 144 LED, 23.000 lux, intensità luminosa regolabile



Sorgente luminosa anulare a LED con elevata intensità di illuminazione e illuminazione a segmenti per tutti i tipi di applicazioni esigenti. Funziona tramite un telecomando separato. Include un anello di montaggio (adatto a StereoBlue, NexiusZoom e NexiusZoom EVO). Utilizzabile senza adattatore di montaggio per gli stereomicroscopi ZE.1624/26/29/54/57/70/71 e la serie DZ. Fornito con alimentazione a 110-240 V.

- Luce anulare a LED ad alta potenza
- Sorgente luminosa anulare a LED con elevata intensità di illuminazione
- Lunga durata, basso consumo energetico
- Funziona tramite un telecomando separato
- Illuminamento 23.000 lux a 100 mm
- 144 LED con intensità regolabile
- Con illuminazione a segmenti per tutti i tipi di applicazioni impegnative
- Temperatura di colore di 6.500 K

- Distanza di lavoro 55-200 mm
- Illuminazione a 4 segmenti
- Anello di montaggio incluso

Articolo n.	WL60764
Modello	Euromex LE.1973
Produttore	EUROMEX
Codice articolo del produttore	LE.1973
Dati del produttore GPSR	Euromex Microscopen bv Papenkamp 20 NL-6836 Bd Arnheim www.euromex.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Sorgente luminosa	LED
Numero di LED	144
Colore della luce	variabile
Temperatura del colore	6500 °K