# Sacchetto di schermatura ESD METAL-IN, chiusura a cerniera, 76 µm, 305 x 305 mm, 100 pezzi




La borsa SafeGuard ESD è la soluzione ideale per la conservazione sicura dei componenti elettronici sensibili. Dotato di una pratica chiusura a zip, il sacchetto può essere facilmente richiuso per proteggere il contenuto dalle scariche elettrostatiche. Lo spessore del film di 76µm garantisce una copertura robusta e affidabile per i vostri componenti. Il poliestere dissipativo esterno e il polietilene dissipativo interno garantiscono una protezione ottimale contro i danni elettrostatici. Il sacchetto presenta inoltre un simbolo ESD e di riciclaggio, nonché i numeri di tipo e di lotto per una facile identificazione. La metallizzazione con rivestimento in alluminio garantisce una schermatura inferiore a 15 nJ e rende il sacchetto saldabile. Con una dimensione di 305 x 305 mm e un'unità di imballaggio di 100 pezzi, questo sacchetto è perfetto per l'uso professionale nella produzione di elettronica. Affidatevi alla qualità e alla sicurezza del sacchetto SafeGuard ESD, il vostro partner affidabile quando maneggiate componenti sensibili.

- con simbolo ESD e riciclo, tipo e numero di lotto.
- esterno: poliestere dissipativo
- all'interno: Polietilene dissipativo
- metallizzazione: alluminato, schermatura < 15 nJ
- saldabile
- Spessore del film: 76µm +/- 10

| Articolo n. | WL60853 |
|---|---|
| Modello | SG-ABEZ-ME-ABS-76MI |
| Produttore | SAFEGUARD |
| Codice articolo del produttore | SG-ABEZ-ME-ABS-76MI-305X305 |
| Dati del produttore GPSR | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Larghezza | 305 mm |
| Altezza | 305 mm |
| Unità di vendita | 1 Vpe |
| Unità di contenuto | 100 Pezzo |
| Colore | metallizzato, Trasparente |
| Spessore del film | 76µm +/- 10 % |
| Chiusura con cerniera | Sì |
| Proprietà dell'imballaggio | Schermatura |
| Richiudibile | sì |
| Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1 | si |
| Conforme alle ESD | Si |

## Altre versioni

| Articolo n. | Altezza x Larghezza |
|---|---|
| WL60845 | 127 mm x 76 mm |
| **WL60853** | **305 mm x 305 mm** |
| WL60854 | 406 mm x 305 mm |
| WL60855 | 457 mm x 356 mm |
| WL60856 | 457 mm x 457 mm |