

## Sacchetto di schermatura ESD/EMI DRY-PACK 152 $\mu\text{m}$ , 102 x 152 mm, 100 pezzi

---



Il sacchetto di schermatura ESD/EMI di SafeGuard può essere saldato e aspirato e, grazie alla lavorazione multistrato, protegge i componenti elettronici sensibili dall'umidità e ha una permeabilità al vapore acqueo definita. Il sacchetto ESD è stampato con la designazione del tipo, il simbolo di avvertenza ESD, il simbolo di riciclo e il numero di lotto come standard.

- Sacco di schermatura con protezione dall'umidità e permeabilità al vapore acqueo definita
- Protezione contro le scariche e i campi elettrostatici
- Conforme a MIL-PRF81705D Tipo 1 Classe EIA-583
- Schermatura elettrostatica < 10 nJ
- Saldabile, sigillabile sotto vuoto
- Stampa standard: etichettatura ESD/EMI, simbolo di umidità, designazione del tipo, simbolo di riciclo, numero di lotto.

- Resistenza superficiale tipica  $R_{pp} = 1 \times 10^{11}$  Ohm
- Tempo di scarica 1000V - 100V = <0,02s
- MVTR =  $\leq 0,0003 \text{g}/100 \text{in}^2/24 \text{h}$

<b>Articolo n.</b>	<b>WL60858</b>
Modello	SG-BE-SI-VAK-152DP
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-BE-SI-VAK-152DP-152X102
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Larghezza	102 mm
Altezza	152 mm
Unità di vendita	1 Vpe
Unità di contenuto	100 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	argento
Colore	Argento
Incl. batteria	No
Resistenza tipica alle perdite	$1 \times 10^{11}$ Ohm
Spessore del film	152 $\mu$
Chiusura con cerniera	No
Proprietà dell'imballaggio	Imballaggio sottovuoto
Richiudibile	no
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1:2016	si
Conforme alle ESD	Si

## Altre versioni

Articolo n.	Altezza x Larghezza
<b>WL60858</b>	<b>152 mm x 102 mm</b>
WL60867	305 mm x 254 mm
WL60860	406 mm x 203 mm
WL60859	508 mm x 254 mm