

Cassetta degli attrezzi L-BOXX® "Elektro", 63 pezzi



KNIPEX L-BOXX® Elektro robusta scatola in plastica ABS resistente agli urti e ai colpi. Dotato di 14 utensili KNIPEX, per un totale di 63 utensili di marca, alcuni dei quali testati VDE secondo DIN EN 60900. Carico massimo: 25 kg. A prova di schizzi. Diversi box possono essere collegati in modo affidabile tra loro. Suddivisione interna flessibile. La maniglia di trasporto può essere incassata in una cavità del coperchio per risparmiare spazio. Manici ergonomici e impugnature laterali aggiuntive per un utilizzo flessibile e confortevole. Con pannello portautensili in due parti realizzato con pannelli a camera cava in PP repellente allo sporco. Le schede degli strumenti sono collegate tra loro tramite velcro. Sezione del coperchio con 10 tasche e 10 passanti elastici. Parte superiore inferiore con 7 tasche e linguetta per appendere la tavola degli attrezzi; serve anche per sollevare e sistemare il KNIPEX L-BOXX®. Sezione inferiore con 7 tasche e 7 passanti elastici. Dimensioni esterne (L x A x P): 442 x 357 x 151 mm Dimensioni interne (L x A x P): 375 x 107 x 311 mm. - Dimensioni, larghezza esterna (interna): 442mm 375mm - Dimensioni, altezza esterna (interna): 151mm 107mm - Dimensioni, profondità esterna (interna): 442mm 311mm Contenuto della fornitura: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10

spelafili automatici (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® per armadi comuni e sistemi di barriere (10 profili. 2 croci. 1 chiave.), 1 x 86 03 180 Pinza KNIPEX Pinza e chiave in un unico utensile, 1 x 86 03 180 Pinza KNIPEX Pinza e chiave in un unico utensile, 1 x 98 52 Coltello per cavi KNIPEX, 1 x 97 53 04 Pinza autoregolante KNIPEX per capicorda con entrata laterale (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 Pinza combinata a punta KNIPEX (extra maneggevole), 1 x 87 01 180 Pinza per pompa dell'acqua Cobra® Hightech KNIPEX, 1 x 98 25 01 SL Cacciavite KNIPEX (Slim) per viti con testa a croce Pozidriv® (PZ 1), 1 x 98 20 35 SL Cacciavite KNIPEX (Slim) per viti con intaglio (3,5 mm), 1 x 13 86 200 Pinza per installazione elettrica KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB Strumento universale di spelatura KNIPEX ErgoStrip® (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Taglierina KNIPEX, 1 x 74 06 200 KNIPEX Power Side Cutter (ideale per tutti i tipi di filo), 1 x 26 26 200 KNIPEX pinze a becchi tondi piatti con tagliente (pinze a becchi di cicogna) (per aree di lavoro strette), 1 x 5003484001 Wera VDE set di lame intercambiabili, 16 pezzi, Slim, 1 x 004018 Wera Zyklus Metal set di cricchetti 8100 SA 8 28 pezzi (1/4"), 1 x 003760 chiave doppia aperta Wera Joker (10 x 13 mm), 1 x 0030312-0300 martello da fabbro Picard (300 g), 1 x 101-0300 martello da fabbro Picard (300 g), 1 x 361 252 1 scalpello da elettricista Rennsteig (250 x 10 mm), 1 x L240 00055 Regolo pieghevole Stabila serie 400 (430 mm), 1 x 16135 Livella Stabila tipo 70 elettrica (430 mm), 1 x 18115 Mini livella Stabila Pocket elettrica (68 mm),

- A prova di spruzzi
- Diversi box possono essere collegati in modo affidabile tra loro
- Suddivisione interna flessibile
- La maniglia di trasporto può essere incassata in una cavità del coperchio per risparmiare spazio.
- Impugnature ergonomiche e impugnature laterali aggiuntive per un utilizzo flessibile e confortevole
- Con pannello portautensili in due parti realizzato con pannelli a camera cava in PP repellente allo sporco
- Le tavole degli utensili sono collegate tra loro con velcro
- Sezione del coperchio con 10 tasche e 10 passanti elastici
- Parte superiore inferiore con 7 tasche e linguetta per appendere la tavola degli attrezzi
- Serve anche per sollevare e sistemare il KNIPEX L-BOXX®.
- Sezione inferiore con 7 tasche e 7 passanti elastici
- Dimensioni esterne (L x A x P): 442 x 357 x 151 mm Dimensioni interne (L x A x P): 375 x 107 x 311 mm

Articolo n.	WL61254
Modello	00 21 19 LB E
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	00 21 19 LB E
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.knipex.de

Lunghezza	440 mm
Larghezza	360 mm
Altezza	151 mm
Lunghezza con imballaggio	449 mm
Larghezza con imballaggio	360 mm
Altezza con imballaggio	190 mm
Volume con imballaggio	30,712 dm ³
Contenuto della confezione	1x 00 11 01 1x 86 03 180 1x 98 52 1x 98 25 01 SL 1x 98 20 35 SL 1x 12 42 195 1x 13 86 200 1x 16 95 01 SB 1x 70 06 160 1x 74 06 200 1x 97 53 04 1x 26 26 200 1x 08 26 145 1x 87 01 180
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	L-BOXX®
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No