

## Pinze combinate, cromate, con isolamento per immersione, testate VDE, 180 mm



Con zone di presa per materiali piatti e rotondi per un uso versatile. Con taglienti per fili morbidi e duri. Taglienti lunghi per fili più spessi. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. - Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,4 mm - Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,2 mm - Valore di taglio cavo in Cu, a trefoli: Ø 12,0 mm - Valore di taglio cavo in Cu, a trefoli: 16,0 mm<sup>2</sup> - Testato VDE: Sì

- Con zone di presa per materiali piatti e rotondi per un uso versatile
- Con taglienti per fili morbidi e duri
- Taglienti lunghi per i cavi più spessi
- Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC.

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo n.                    | WL61295                                                                                |
| Modello                        | 03 07 180                                                                              |
| Produttore                     | KNIPEX                                                                                 |
| Codice articolo del produttore | 03 07 180                                                                              |
| Dati del produttore GPSR       | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lunghezza                      | 185 mm                                                                                 |
| Larghezza                      | 65 mm                                                                                  |

|                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Altezza                                                   | 31 mm                                     |
| Lunghezza con imballaggio                                 | 217 mm                                    |
| Larghezza con imballaggio                                 | 76 mm                                     |
| Altezza con imballaggio                                   | 40 mm                                     |
| Volume con imballaggio                                    | 0,645 dm <sup>3</sup>                     |
| Unità di vendita                                          | 1 Pezzo                                   |
| Unità di contenuto                                        | 1 Pezzo                                   |
| Tipo di imballaggio                                       | Confezione singola                        |
| Standard                                                  | DIN EN 60900, DIN ISO 5746   IEC 60900    |
| Conforme alla direttiva RoHS                              | No                                        |
| Superficie                                                | Cromato                                   |
| VDE                                                       | Sì                                        |
| Conforme alle ESD                                         | No                                        |
| Lunghezza dell'utensile                                   | 180 mm                                    |
| Descrizione Testa                                         | cromato                                   |
| Presa (espressione)                                       | VDE   isolato per immersione, testato VDE |
| Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato            | 16 mm <sup>2</sup>                        |
| Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato (diametro) | 12 mm                                     |
| Diametro del filo di taglio (duro)                        | 2,2 mm                                    |
| Diametro del filo del valore di taglio (medio)            | 3,4 mm                                    |
| Tipo di pinza                                             | Pinze Combinare                           |

## Altre versioni

| Articolo n.    | Lunghezza dell'utensile |
|----------------|-------------------------|
| <b>WL61295</b> | <b>180 mm</b>           |
| WL61296        | 200 mm                  |