Pinza per installazione elettrica, nera atramentata, 200 mm



6 funzioni in una sola pinza. Pinze multifunzionali per installazioni elettriche; per afferrare materiale piatto e rotondo, piegare, sbavare, tagliare cavi, spelare e crimpare capicorda. Superfici di presa lisce sulla punta per una presa senza danni di fili singoli; superfici di presa profilate e foro del bruciatore per la presa di materiale piatto e rotondo. Bordo esterno distintivo sulle superfici di presa per lavorare su scatole a incasso e sbavare i fori di passaggio. Fori di spelatura per conduttori da 0,75 a 1,5 mm^2 e 2,5 mm^2. Nido di crimpatura per puntali 0,5 - 2,5 mm^2. Cesoie per cavi con taglienti di precisione (temprati induttivamente) per cavi in Cu e Al fino a 5 x 2,5 mm^2 / Ø 15 mm. Design sottile per una buona accessibilità. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. - Valore di taglio cavo Cu, trefoli: Ø 15mm - Valore di taglio cavo Cu, trefoli: 50mm^2 - Valori di spelatura per fili singoli: 0,75 - 1,5mm^2 / 2,5mm^2 - Capacità millimetrica: 0,5 - 2,5mm^2 - AWG: 1 / 0

- Superfici di presa lisce in punta per una presa senza danni di fili singoli
- Superfici di presa profilate e foro del bruciatore per la presa di materiale piatto e rotondo
- Bordo esterno distintivo sulle superfici di presa per lavorare su scatole a incasso e sbavare fori di passaggio
- Fori di spelatura per conduttori 0,75 - 1,5 mm^2 e 2,5 mm^2
- Nido di crimpatura per capicorda da 0,5 a 2,5 mm^2
- Cesoie per cavi con taglienti di precisione (temprati induttivamente) per cavi in Cu e Al fino a 5 x 2,5 mm^2 / Ø 15 mm
- Design sottile per una buona accessibilità
- Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza

Articolo n.	**WL61355**
Modello	13 81 200
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	13 81 200
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13

	DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	250 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	20 mm
Lunghezza con imballaggio	212 mm
Larghezza con imballaggio	51 mm
Altezza con imballaggio	20 mm
Volume con imballaggio	2,639 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	nero atramentato
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Forma della mascella	piatto
AWG	1 / 0
Profilo di crimpatura	Crimpatura a mandrino
Valore di spelatura in mm^2	0,75 – 2,5 mm^2
Descrizione Testa	lucido
Presa (espressione)	ricoperto di plastica
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato	50 mm^2
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato (diametro)	15 mm
Tipo di pinza	Pinze Per Elettronica