Pinze per installazione elettrica, cromate, isolate, capocorda di fissaggio, 200 mm



6 funzioni in una sola pinza. Pinze multifunzionali per installazioni elettriche; per afferrare materiale piatto e rotondo, piegare, sbavare, tagliare cavi, spelare e crimpare capicorda. Superfici di presa lisce sulla punta per una presa senza danni di fili singoli; superfici di presa profilate e foro del bruciatore per la presa di materiale piatto e rotondo. Bordo esterno distintivo sulle superfici di presa per lavorare su scatole a incasso e sbavare i fori di passaggio. Fori di spelatura per conduttori da 0,75 a 1,5 mm^2 e 2,5 mm^2. Nido di crimpatura per puntali 0,5 - 2,5 mm^2. Cesoie per cavi con taglienti di precisione (temprati induttivamente) per cavi in Cu e Al fino a 5 x 2,5 mm^2 / Ø 15 mm. Design sottile per una buona accessibilità. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Pinza con occhiello di fissaggio isolato integrato per il fissaggio di una protezione anticaduta. - Valore di taglio cavo in Cu, trefoli: Ø 15 mm - Valore di taglio cavo in Cu, trefoli: 50 mm^2 - Valori di spelatura per fili singoli: 0,75 - 1,5 mm^2 / 2,5 mm^2 - Capacità millimetrica: 0,5 - 2,5 mm^2 - AWG: 1 / 0 - Protezione anticaduta: Sì - Testato VDE: Sì

- Superfici di presa lisce in punta per una presa senza danni di fili singoli
- Superfici di presa profilate e foro del bruciatore per la presa di materiale piatto e rotondo
- Bordo esterno distintivo sulle superfici di presa per lavorare su scatole a incasso e sbavare i fori di passaggio
- Fori di spelatura per conduttori 0,75 - 1,5 mm^2 e 2,5 mm^2
- Nido di crimpatura per capicorda 0,5 - 2,5 mm^2
- Cesoie per cavi con taglienti di precisione (temprati induttivamente) per cavi in Cu e Al fino a 5 x 2,5 mm^2 / Ø 15 mm
- Design sottile per una buona accessibilità
- Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza

Articolo n.	WL61360
Modello	13 96 200 T
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	13 96 200 T
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	210 mm
Larghezza	63 mm
Altezza	28 mm
Lunghezza con imballaggio	211 mm
Larghezza con imballaggio	66 mm
Altezza con imballaggio	31 mm
Volume con imballaggio	0,42 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN EN 60900 | IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	cromato
VDE	Sì
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	ja
Forma della mascella	piatto
AWG	1 / 0
Profilo di crimpatura	Crimpatura a mandrino
Valore di spelatura in mm^2	0,75 – 2,5 mm^2
Lunghezza dell'utensile	200 mm
Descrizione Testa	cromato
Presa (espressione)	VDE, Utensili legati | isolati con manicotti multicomponente, testati VDE; con occhiello di fissaggio isolato integrato per il fissaggio di un dispositivo di protezione anticaduta
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato	50 mm^2
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato (diametro)	15 mm

Tipo di pinza	Pinze Per Elettronica

Altre versioni

Articolo n.	Fissaggio per protezione anticaduta
WL61360	**ja**
WL61361	nein