# Spelafili con lama di trascinamento Ø 8,0 - 28,0 mm, alloggiamento in plastica resistente agli urti, 165 mm, confezione SB




L'utensile di spelatura con lama di trascinamento Ø 8,0 - 28,0 mm, custodia in plastica resistente agli urti, 165 mm, confezione SB di KNIPEX convince per la sua lavorazione precisa e l'elevata funzionalità. Sviluppato per applicazioni professionali, questo utensile consente di spelare senza fatica e in modo pulito un'ampia varietà di conduttori e trefoli. Per la spelatura di tutti i cavi rotondi standard Clip di fissaggio autobloccante Con regolazione della profondità di taglio tramite vite di regolazione Lama di trascinamento autogiro per il taglio circonferenziale e longitudinale Lama di ricambio nell'alloggiamento Sicurezza di presa grazie all'intarsio di componenti morbidi come protezione antislittamento sull'impugnatura e sulla clip di fissaggio Il design robusto e la forma ergonomica assicurano un utilizzo confortevole e una lunga durata. Uno strumento indispensabile per elettricisti, tecnici e chiunque voglia svolgere un lavoro preciso ed efficiente nel campo della lavorazione dei cavi.

- Per spelare tutti i comuni cavi rotondi
- Clip di fissaggio autotensionante
- Con regolazione della profondità di taglio tramite vite di regolazione
- Lama di trascinamento autocurvante per taglio circonferenziale e longitudinale
- Lama di ricambio nell'alloggiamento
- L'intarsio di componenti morbidi sull'impugnatura e sulla clip di fissaggio impedisce lo scivolamento per una presa sicura.

| **Articolo n.** | **WL61369** |
|---|---|
| Modello | 16 20 165 SB |
| Produttore | KNIPEX |

| | |
|---|---|
| Codice articolo del produttore | 16 20 165 SB |
| Dati del produttore GPSR | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lunghezza | 230 mm |
| Larghezza | 84 mm |
| Altezza | 31 mm |
| Lunghezza con imballaggio | 369 mm |
| Larghezza con imballaggio | 165 mm |
| Altezza con imballaggio | 93 mm |
| Volume con imballaggio | 4,733 $dm^3$ |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Tipo di imballaggio | Imballaggio in blister |
| Conforme alla direttiva RoHS | No |
| VDE | No |
| Conforme alle ESD | No |
| Valore di stripping diametro | 8 – 28 mm |
| Presa (espressione) | involucro in plastica resistente agli urti |
| Tipo di pinza | Strumento Di Strippaggio |