

**Spelafili con lama di trascinamento Ø 8,0 - 28,0 mm,
alloggiamento in plastica resistente agli urti, 165 mm,
confezione SB**



L'utensile di spelatura con lama di trascinamento Ø 8,0 - 28,0 mm, custodia in plastica resistente agli urti, 165 mm, confezione SB di KNIPEX convince per la sua lavorazione precisa e l'elevata funzionalità. Sviluppato per applicazioni professionali, questo utensile consente di spelare senza fatica e in modo pulito un'ampia varietà di conduttori e trefoli. Per la spelatura di tutti i cavi rotondi standard Clip di fissaggio autobloccante Con regolazione della profondità di taglio tramite vite di regolazione Lama di trascinamento autogiro per il taglio circonferenziale e longitudinale Lama di ricambio nell'alloggiamento Sicurezza di presa grazie all'intarsio di componenti morbidi come protezione antiscivolo sull'impugnatura e sulla clip di fissaggio Il design robusto e la forma ergonomica assicurano un utilizzo confortevole e una lunga durata. Uno strumento indispensabile per elettricisti, tecnici e chiunque voglia svolgere un lavoro preciso ed efficiente nel campo della lavorazione dei cavi.

- Per spelare tutti i comuni cavi rotondi
- Clip di fissaggio autotensionante
- Con regolazione della profondità di taglio tramite vite di regolazione
- Lama di trascinamento autocurvante per taglio circonferenziale e longitudinale
- Lama di ricambio nell'alloggiamento
- L'intarsio di componenti morbidi sull'impugnatura e sulla clip di fissaggio impedisce lo scivolamento per una presa sicura.

Articolo n.	WL61369
Modello	16 20 165 SB
Produttore	KNIPEX

Codice articolo del produttore	16 20 165 SB
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	230 mm
Larghezza	84 mm
Altezza	31 mm
Lunghezza con imballaggio	369 mm
Larghezza con imballaggio	165 mm
Altezza con imballaggio	93 mm
Volume con imballaggio	4,733 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Imballaggio in blister
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Valore di stripping diametro	8 – 28 mm
Presca (espressione)	involucro in plastica resistente agli urti
Tipo di pinza	Strumento Di Strippaggio