Spelafili universale per cavi edili e industriali, 130 mm, confezione SB



L'utensile universale per la spelatura di cavi edili e industriali, 130 mm, confezione SB di KNIPEX convince per la sua lavorazione precisa e l'elevata funzionalità. Sviluppato per applicazioni professionali, questo utensile consente di spelare senza fatica e in modo pulito un'ampia varietà di conduttori e trefoli. Con molla di apertura e cricchetto Per spelare e spelare tutti i cavi tondi e umidi standard da Ø 8,0 a 13,0 mm (ad es. cavo NYM da 3 x 1,5 mm^2 a 5 x 2,5 mm^2) Adatto anche per l'uso in scatole di giunzione o cassette di derivazione Custodia: Plastica, rinforzata con fibra di vetro Per lavorare in aree ristrette e di difficile accesso Particolarmente adatto per sezioni più grandi e per materiali isolanti difficili da lavorare Non è necessaria la regolazione delle lame in base alla profondità di taglio Dispositivo di spelatura per conduttori da 1,5 mm^2 e 2,5 mm^2 e fili a trefoli Arresto di lunghezza alternato (ideale per utenti destri e mancini) Dispositivo di fissaggio all'estremità dell'impugnatura (protezione anticaduta) Il design robusto e la forma ergonomica assicurano un utilizzo confortevole e una lunga durata. Uno strumento indispensabile per

elettricisti, tecnici e chiunque voglia svolgere un lavoro preciso ed efficiente nel campo della lavorazione dei cavi.
• Con molla di apertura e nottolino
• Adatto per spelare tutti i comuni cavi tondi e per ambienti umidi da Ø 8,0 a 13,0 mm (ad es. cavo NYM da 3 x 1,5 mm^2 a 5 x 2,5 mm^2).
• Da utilizzare anche nelle scatole di derivazione o di distribuzione
• Alloggiamento: plastica, rinforzata con fibra di vetro
• Per lavorare in aree ristrette e di difficile accesso
• Particolarmente adatto per le sezioni trasversali più grandi e per i materiali isolanti difficili da lavorare
• Non è necessaria la regolazione delle lame in base alla profondità di taglio
• Dispositivo di spelatura per conduttori e trefoli da 1,5 mm^2 e 2,5 mm^2
• Battuta a lunghezza alternata (ideale per destrimani e mancini)
• Dispositivo di fissaggio all'estremità della maniglia (protezione anticaduta)

Articolo n.	**WL61379**
Modello	16 90 130 SB
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	16 90 130 SB
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	190 mm
Larghezza	88 mm
Altezza	32 mm
Lunghezza con imballaggio	344 mm
Larghezza con imballaggio	115 mm
Altezza con imballaggio	92 mm
Volume con imballaggio	3,254 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Imballaggio in blister
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Tipo di cavo	Cavi rotondi, ad es: da 3 x 1,5 mm^2 a 5 x 2,5 mm^2
Conforme alle ESD	No
Valore di stripping diametro	8 – 13 mm

Valore di spelatura in mm^2	1,5 – 2,5 mm^2
Tipo di pinza	Strumento Di Strippaggio