

Pinze a becchi d'ago con tagliente (pinze radio), nere atramentate, 160 mm



Pinze rotonde piatte con tagliente Adatte per lavori di presa e taglio di precisione. Mascelle piatte e rotonde, lunghe e appuntite. Superfici di presa seghettate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. ganasce diritte. - Forma: 0 - valore di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm - Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 1,6 mm - spessore della mascella (all'articolazione) (T1): 9,0 mm - larghezza della punta (E): 3,0 mm - spessore della punta (D1): 2,5 mm - lunghezza della mascella (L3): 50,0 mm - larghezza della testa (W3): 16,5 mm

- Adatto per lavori di presa e taglio di precisione
- Mascelle piatte e rotonde, lunghe e appuntite
- Superfici di presa seghettate
- Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri
- Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC.

Articolo n.	WL61399
Modello	25 01 160
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	25 01 160
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	162 mm

Larghezza	51 mm
Altezza	11 mm
Lunghezza con imballaggio	177 mm
Larghezza con imballaggio	82 mm
Altezza con imballaggio	35 mm
Volume con imballaggio	0,578 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN ISO 5745
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	nero atramentato
VDE	No
Spessore della mascella	9 mm
Conforme alle ESD	No
Forma della mascella	piatto-rotondo
Lunghezza dell'utensile	160 mm
Descrizione Testa	lucido
Presa (espressione)	rivestito in plastica
Lunghezza delle mascelle	50 mm
Diametro del filo di taglio (duro)	1,6 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	2,5 mm
Tipo di pinza	Pinze A Becchi Tondi Piatti

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile
WL61398	125 mm
WL23708	140 mm
WL61399	160 mm