Pinze a becco piatto con tagliente (pinze a becco di cicogna), cromate, isolate, 200 mm



Pinze rotonde piatte con tagliente Punte elastiche: mantengono la loro forma anche quando vengono attorcigliate. Punte di precisione elastiche e tolleranti alla torsione. Mascelle piatte e rotonde, lunghe e appuntite. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. Ganasce angolate a 40°. - Valore di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,2 mm - Valore di taglio filo duro (diametro): Ø 2,2 mm - spessore della ganascia (alla giunzione) (T1): 9,5 mm - larghezza della punta (E): 3,0 mm - spessore della punta (D1): 2,5 mm - lunghezza della superficie di presa (L4): 23,0 mm - lunghezza della ganascia (L3): 73,0 mm - angolo della testa: 40 - larghezza della testa (W3): 18 mm - forma: 2 - testato VDE: Sì

- Punte di precisione elastiche e tolleranti alla torsione
- Mascelle piatte e rotonde, lunghe e appuntite
- Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri
- Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC.

Articolo n.	**WL61418**
Modello	26 26 200
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	26 26 200
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	200 mm
Larghezza	56 mm

Altezza	19 mm
Lunghezza con imballaggio	211 mm
Larghezza con imballaggio	66 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Volume con imballaggio	0,41 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN EN 60900, DIN ISO 5745 | IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	cromato
VDE	Sì
Spessore della mascella	9,5 mm
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	nein
Forma della mascella	piatto-rotondo, angolato
Angolo delle ganasce	40 °
Lunghezza dell'utensile	200 mm
Descrizione Testa	cromato
Presa (espressione)	VDE | isolati con manicotti multicomponente, testati VDE
Lunghezza delle mascelle	73 mm
Diametro del filo di taglio (duro)	2,2 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	3,2 mm
Tipo di pinza	Pinze A Becchi Tondi Piatti

Altre versioni

Articolo n.	Fissaggio per protezione anticaduta
WL61417	ja
WL61418	**nein**