Pinze di presa (pinze ad ago), nere atramentate, 160 mm



Pinze di precisione per i lavori di assemblaggio, piegatura e regolazione più fini. Con ganasce extra lunghe: Lunghezza ganasce 55,0 mm. Superfici di presa lisce e rettificate. Bordi accuratamente sbavati. Ganasce angolate a 45°. - Forma: 2 - Spessore della mascella (alla giunzione) (T1): 7,5 mm - Larghezza della punta (E): 1,8 mm - Spessore della punta (D1): 2,5 mm - Lunghezza della superficie di presa (L4): 27,0 mm - Lunghezza della mascella (L3): 55,0 mm - Larghezza della testa (W3): 16,0 mm - Angolo della testa: 45

- Pinze di precisione per i lavori di assemblaggio, piegatura e regolazione più fini
- Con ganasce extra lunghe: Lunghezza ganasce 55,0 mm
- Superfici di presa lisce e rettificate
- Bordi accuratamente sbavati

Articolo n.	**WL61449**
Modello	31 21 160
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	31 21 160
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	160 mm
Larghezza	55 mm
Altezza	15 mm
Lunghezza con imballaggio	170 mm
Larghezza con imballaggio	84 mm

Altezza con imballaggio	32 mm
Volume con imballaggio	0,441 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	nero atramentato
VDE	No
Spessore della mascella	7,5 mm
Conforme alle ESD	No
Forma della mascella	piatto-stretto, angolato
Angolo delle ganasce	45 °
Descrizione Testa	lucido
Presa (espressione)	ricoperto di plastica
Lunghezza delle mascelle	55 mm
Tipo di pinza	Pinze Di Presa