

Pinze da taglio, nere atramentate, 160 mm



La forma della testa consente una sequenza di movimenti ottimizzata quando si tende il nodo della treccia durante il lavoro di moniering. Con taglienti per fili morbidi e duri. Adatto anche per attorcigliare e tagliare il filo di legatura. Taglienti ulteriormente temprati, durezza dei taglienti circa 61 HRC. - Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,8 mm - Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,3 mm - Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 4,0 mm - lunghezza di taglio mm (C): 25 mm

- Con taglienti per fili morbidi e duri
- Adatto anche per attorcigliare e tagliare il filo di legatura
- Taglienti ulteriormente temprati, durezza dei taglienti circa 61 HRC.

Articolo n.	WL61629
Modello	68 01 160
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	68 01 160
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	160 mm
Larghezza	53 mm
Altezza	14 mm
Lunghezza con imballaggio	213 mm
Larghezza con imballaggio	76 mm
Altezza con imballaggio	50 mm
Volume con imballaggio	0,783 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo

Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	DIN ISO 5748
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	nero atramentato
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	160 mm
Tipo di tronchesi laterali	Pinze Per Il Taglio Finale
Descrizione Testa	lucido
Presca (espressione)	rivestito in plastica
Lunghezza dei taglienti	25 mm
Diametro del filo di taglio (duro)	2,3 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	2,8 mm
Diametro del filo di taglio (morbido)	4 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile
WL61629	160 mm
WL61630	180 mm
WL61631	200 mm
WL61632	280 mm