

Frese laterali, cromate, isolate 125 mm



L'indispensabile taglierina laterale per un uso versatile. Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata. Taglio di precisione per fili morbidi e duri. Taglio netto su fili Cu sottili, anche sulle punte di taglio. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Testa sottile per l'utilizzo in aree di lavoro difficili da raggiungere. con smusso. - Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,3 mm - Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 1,5 mm - Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 3,0 mm - Testato VDE: Sì

- L'indispensabile taglierina laterale per un uso versatile
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata di vita
- Taglio di precisione per fili morbidi e duri
- Taglio netto su fili di Cu sottili, anche sulle punte di taglio
- Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC.
- Forma sottile della testa per l'utilizzo in aree di lavoro difficili da raggiungere

Articolo n.	WL61645
Modello	70 06 125
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	70 06 125
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.knipex.de

Lunghezza	135 mm
Larghezza	55 mm
Altezza	18 mm
Lunghezza con imballaggio	152 mm
Larghezza con imballaggio	61 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Volume con imballaggio	0,27 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	DIN EN 60900, DIN ISO 5749 IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	cromato
VDE	Sì
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	nein
Lunghezza dell'utensile	125 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale
Descrizione Testa	cromato
Presa (espressione)	VDE isolato con guaine multicomponente, testato VDE
Diametro del filo di taglio (duro)	1,5 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	2,3 mm
Diametro del filo di taglio (morbido)	3 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile	Fissaggio per protezione anticaduta
WL61645	125 mm	nein
WL23702	140 mm	nein
WL61646	160 mm	ja
WL23697	160 mm	nein

Products for the electronic industry



WL61647	180 mm	ja
WL61648	180 mm	nein