CoBolt® S tronchesi compatte con incavo di taglio, atramentate nere, 160 mm

KNIPEX CoBolt® S Il tagliente per impieghi gravosi con intaglio taglia i materiali rotondi più duri con una sola operazione di taglio. Prestazioni di taglio estremamente elevate in una pratica lunghezza di 160 mm. Testa piccola e sottile per un'ottima accessibilità. Compatto e potente: taglia bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 4,8 mm. Durezza del tagliente circa 64 HRC. La forza richiesta è minore grazie all'efficiente meccanismo di trasmissione. Riduzione dello scivolamento del materiale da taglio grazie al tagliente laserato. Con superficie di presa sotto il giunto per afferrare e tirare fili da Ø 1,0 mm. Bordi di taglio con incavo per facilitare il taglio di sezioni più grandi grazie a un migliore effetto leva in prossimità del punto di rotazione. - Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 5,3 mm - Valori di taglio filo medio-duro (diametro): Ø 4,8 mm - Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 3,6 mm - Valori di taglio del filo di pianoforte (diametro): Ø 3,3 mm

- Compatto e potente: taglia bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 4,8 mm
- Durezza del tagliente circa 64 HRC
- Minore forza richiesta grazie all'efficiente meccanismo di trasmissione
- Riduzione dello scivolamento del materiale da taglio grazie al tagliente laserato
- Con superficie di presa sotto il giunto per afferrare e tirare fili da Ø 1,0 mm
- Bordi di taglio con incavo per facilitare il taglio di sezioni trasversali più grandi grazie a una migliore leva in prossimità del punto di rotazione

N. articolo	**WL61658**
Modello	71 31 160
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	71 31 160
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13

	DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
tratto	165 mm
ampiezza	45 mm
altezza	14 mm
Lunghezza con imballo	167 mm
Larghezza con imballo	50 mm
Altezza con imballo	25 mm
Volume dell'imballaggio	0,209 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
linea di prodotti	CoBolt®
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	nero atramentato
VDE	No
Conforme alle norme ESD	No
Punto di attacco del tether	nein
Maniglia della guaina	coperto di plastica
lunghezza utensile	160 mm
Caratteristica della maniglia	rivestito in plastica
Valore di taglio Diametro del filo duro	3,6 mm
Valore di taglio Diametro filo medio	4,8 mm
Valore di taglio Diametro del filo morbido	5,3 mm
tipo pinze	Frese Per Bulloni

Altre versioni

N. articolo	lunghezza utensile	Punto di attacco del tether
WL61658	**160 mm**	**nein**
WL61659	200 mm	nein
WL61660	250 mm	nein