

CoBolt® Tagliabulloni compatto, nero atramentato, 200 mm



KNIPEX CoBolt® Con taglienti di precisione per filo morbido, duro e piano. Taglia componenti come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a \varnothing 5,2 mm. Prestazioni di taglio particolarmente elevate con uno sforzo ridotto grazie a un design del giunto altamente efficiente. Con incavo per facilitare il taglio dei fili più spessi. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. Molla di apertura e blocco integrati nei foderi dell'impugnatura per un lavoro confortevole e un trasporto sicuro. con superficie di presa sotto l'articolazione per afferrare e tirare fili a partire da \varnothing 1,0 mm. l'incavo nel tagliente facilita il taglio di fili più spessi, ad esempio nelle costruzioni di controsoffitti. - Forma: 3 - valori di taglio filo morbido (diametro): \varnothing 6 mm - Valori di taglio del filo medio-duro (diametro): \varnothing 5,2 mm - Valori di taglio filo duro (diametro): \varnothing 4,0 mm - Valori di taglio del filo di pianoforte (diametro): \varnothing 3,6 mm

- Con taglienti di precisione per fili morbidi, duri e per pianoforte
- Taglia componenti come bulloni, chiodi, rivetti, ecc. fino a un \varnothing di 5,2 mm.
- Prestazioni di taglio particolarmente elevate con uno sforzo ridotto grazie a un design del giunto altamente efficiente
- Con incavo per facilitare il taglio di fili più spessi
- Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC.

Articolo n.	WL61662
Modello	71 32 200
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	71 32 200
Dati del produttore GPCR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lunghezza	205 mm
Larghezza	62 mm
Altezza	24 mm
Lunghezza con imballaggio	211 mm
Larghezza con imballaggio	66 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Volume con imballaggio	0,41 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	CoBolt®
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	nero atramentato
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	nein
Fodero per manico	con manicotti multicomponente
Lunghezza dell'utensile	200 mm
Presa (espressione)	con manici sottili multicomponente
Diametro del filo di taglio (duro)	4 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	5,2 mm
Diametro del filo di taglio (morbido)	6 mm
Tipo di pinza	Frese Per Bulloni

Altre versioni

Articolo n.	Fissaggio per protezione anticaduta
WL61662	nein