

Taglierina per tappeti, 950 mm



Prestazioni di taglio fino alla durezza di 48 HRC. Taglienti robusti e ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Battuta forgiata con ammortizzatore confortevole. Buona accessibilità grazie alla testa molto piatta e all'area di giunzione. Gambe angolate ergonomicamente per lavorare senza affaticarsi. Manici multicomponenti bicolore robusti e facili da impugnare. Regolazione precisa (12 volte) e riadattamento tramite viti eccentriche. Elevate prestazioni di taglio con poco sforzo grazie al coordinamento ottimale dell'angolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Testa di taglio imbullonata, sostituibile. - HRC 19: Ø 11mm - HRC 48: Ø 6mm - HRC 40: Ø 9mm - Lunghezza tagliente mm: 44mm - Spessore testa: 40mm

- Prestazioni di taglio fino alla durezza di 48 HRC
- Taglienti robusti e ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC.
- Battuta forgiata con ammortizzatore confortevole
- Buona accessibilità grazie alla testa molto piatta e all'area di giunzione
- Gambe angolate ergonomicamente per lavorare senza fatica
- Manici multicomponenti bicolore robusti e facili da impugnare
- Regolazione precisa (12 volte) e riadattamento tramite viti eccentriche
- Elevate prestazioni di taglio con poco sforzo grazie al coordinamento ottimale dell'angolo di taglio e del rapporto di trasmissione
- Testa di taglio imbullonata, sostituibile

N. articolo	WL61672
Modello	71 82 950
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	71 82 950
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

tratto	950 mm
ampiezza	180 mm
altezza	40 mm
Lunghezza con imballo	950 mm
Larghezza con imballo	210 mm
Altezza con imballo	40 mm
Volume dell'imballaggio	7,98 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle norme ESD	No
lunghezza utensile	950 mm
Tipo Fresa laterale	Tagliatubi
Descrizione Intestazione	grigio atramentato
Caratteristica della maniglia	con guaine multicomponente
Lunghezza dei taglienti	44 mm