

Frese diagonali elettriche, cromate, isolate 180 mm



Per l'uso più intenso e permanente. Elevate prestazioni di taglio con poco sforzo grazie al coordinamento ottimale dell'angolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione (durezza dei taglienti circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte. - Forma: 0 - Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,8 mm - Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,7 mm - Valori di taglio del filo di pianoforte (diametro): Ø 2,2 mm - Testato VDE: Sì

- Per l'uso più intenso e permanente
- Elevate prestazioni di taglio con uno sforzo ridotto grazie al coordinamento ottimale dell'angolo di taglio e del rapporto di trasmissione
- Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione (durezza dei taglienti circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte

Articolo n.	WL61699
Modello	74 06 180
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	74 06 180
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	185 mm
Larghezza	57 mm
Altezza	26 mm

Products for the electronic industry



Lunghezza con imballaggio	191 mm
Larghezza con imballaggio	65 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Volume con imballaggio	0,371 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN EN 60900, DIN ISO 5749 IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	cromato
VDE	Sì
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	nein
Fodero per manico	con manicotti multicomponente
Isolato	si
Lunghezza dell'utensile	180 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale
Descrizione Testa	cromato
Presa (espressione)	VDE isolati con manici multicomponente, testati VDE
Diametro del filo di taglio (duro)	2,7 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	3,8 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile	Fissaggio per protezione anticaduta
WL61698	160 mm	nein
WL61699	180 mm	nein
WL61700	200 mm	ja
WL13357	200 mm	nein
WL61701	250 mm	ja
WL61702	250 mm	nein