

Taglierine laterali elettroniche, 130 mm



Per lavori di taglio fine, ad esempio nell'elettronica e nella meccanica di precisione. Design ottimizzato per lo stress, per una sensazione di lavoro più diretta. Robusto, giunto a scatola senza gioco. Doppia molla a basso attrito per un'apertura fluida e uniforme. La lucidatura o la lucidatura a specchio, in combinazione con un sottile film d'olio, offre una buona protezione dalla ruggine - nessun disturbo nel circuito dovuto a parti cromate che si sfaldano. Bordi di taglio ulteriormente temprati al laser, durezza dei bordi di taglio di almeno 60 HRC. Le sottili guaine rialzate rispetto alla testa della pinza offrono una guida sicura e confortevole, anche tra pollice e indice. testa rotonda, con piccola sfaccettatura. Durezza del tagliente circa 62 HRC. - Forma: 0 - valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 1,5 mm - valori di taglio filo duro (diametro): Ø 0,8 mm - Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,3 - 2 mm - Lunghezza ganascia (B): 18 mm - Spessore ganascia (alla giunzione) (D): 9,5 mm - Larghezza testa (A): 15 mm

- Per lavori di taglio fine, ad esempio nell'elettronica e nella meccanica di precisione
- Design ottimizzato per il carico per una sensazione di lavoro più diretta
- Giunto stabile, a foro passante e senza gioco
- Doppia molla a basso attrito per un'apertura fluida e uniforme
- La lucidatura o la lucidatura a specchio, in combinazione con un sottile strato d'olio, garantisce una buona protezione dalla ruggine - nessun disturbo nel circuito dovuto a parti cromate che si sfaldano
- Bordi di taglio ulteriormente temprati al laser, durezza dei bordi di taglio di almeno 60 HRC
- I sottili manicotti rialzati rispetto alla testa della pinza offrono una guida sicura e confortevole anche tra pollice e indice

N. articolo	WL61723
Modello	77 02 130
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	77 02 130
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
tratto	131 mm
ampiezza	70 mm
altezza	16 mm
Lunghezza con imballo	212 mm
Larghezza con imballo	75 mm
Altezza con imballo	51 mm
Volume dell'imballaggio	0,799 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
regole	DIN ISO 9654
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
spessore della mascella	9,5 mm
Conforme alle norme ESD	No
Descrizione Intestazione	lucidato a specchio
Caratteristica della maniglia	con manicotti multicomponente
Lunghezza delle ganasce	18 mm
Valore di taglio Diametro del filo duro	0,8 mm
Valore di taglio Diametro filo medio	1,5 mm
Valore di taglio Diametro del filo morbido	2 mm
tipo pinze	Tronchesi ad aria