

Chiave per tubi a 45°, verniciata a polvere rossa, 320 mm



Forma svedese. Ganascia angolata a 45°. Dente sfalsato rispetto al senso di rotazione. Dente ulteriormente temprato a induzione. Impugnatura a doppio profilo a T. Dado di regolazione imperdibile. Verniciato a polvere rossa, ganasce rettificate. - Larghezza di serraggio: 42 mm - Capacità per tubi (diametro): Ø 1 5/8 - Capacità per tubi (diametro): Ø 1 21/32in - Capacità per dadi, dimensione chiave (mm): 42mm - Diametro interno in pollici: 1in

- Forma svedese
- Ganascia angolata a 45°
- Dente sfalsato rispetto al senso di rotazione
- Dente ulteriormente temprato a induzione
- Impugnatura a doppio profilo a T
- Dado di regolazione imperdibile
- Verniciato a polvere rossa, ganasce rettificate

Articolo n.	WL61740
Modello	83 20 010
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	83 20 010
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	310 mm
Larghezza	49 mm
Altezza	20 mm
Lunghezza con imballaggio	325 mm
Larghezza con imballaggio	70 mm
Altezza con imballaggio	25 mm

Products for the electronic industry













Volume con imballaggio	0,569 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN 5234
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	verniciato a polvere rosso
Superficie VDE	verniciato a polvere rosso No
	·
VDE	No
VDE Angolo della mascella	No Ganasce, angolate, 45

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile
WL61740	320 mm
WL61741	430 mm
WL61742	570 mm









