

Pinze per pompe dell'acqua Cobra® high-tech, atramentate grigie, misura della chiave 46 mm, 250 mm



KNIPEX Cobra®: regolazione con la semplice pressione di un pulsante direttamente sul pezzo. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e posizione dell'impugnatura comoda per le mani. Autoserratura su tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo, risparmio di fatica. Superfici di presa con denti appositamente temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: presa sicura e permanente grazie all'elevata resistenza all'usura. Giunto a foro passante: elevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio sicuro del perno della cerniera: nessuna regolazione involontaria. La protezione anti schiacciamento previene le lesioni da schiacciamento. Con sottili maniche multicomponente senza collare per una migliore maneggevolezza e un trasporto più agevole. - Posizioni di regolazione: 25 - capacità per dadi, larghezza tra i piani (in): Ø 2 in - Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 46 mm - Capacità per tubi (diametro): Ø 50 mm

- Regolazione con la semplice pressione di un pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
- Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e posizione comoda dell'impugnatura
- Autoserratura su tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo in lavorazione, risparmio di energie.
- Superfici di presa con denti appositamente temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: presa sicura e permanente grazie all'elevata resistenza all'usura.
- Giunto a foro passante: elevata stabilità grazie alla doppia guida
- Innesto sicuro del perno di articolazione: nessuna regolazione involontaria
- La protezione antipizzicamento previene le lesioni da schiacciamento

| | |
|-------------|-----------|
| Articolo n. | WL61791 |
| Modello | 87 02 250 |
| Produttore | KNIPEX |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Codice articolo del produttore | 87 02 250 |
| Dati del produttore GPSR | KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de |
| Lunghezza | 250 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Lunghezza con imballaggio | 295 mm |
| Larghezza con imballaggio | 96 mm |
| Altezza con imballaggio | 53 mm |
| Volume con imballaggio | 1,501 dm ³ |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Tipo di imballaggio | Confezione singola |
| Incl. batteria | No |
| Standard | DIN ISO 8976 |
| Serie di prodotti | Cobra® |
| Conforme alla direttiva RoHS | No |
| Superficie | Grigio atramentato |
| VDE | No |
| Conforme alle ESD | No |
| Fissaggio per protezione anticaduta | nein |
| Lunghezza dell'utensile | 250 mm |
| Descrizione Testa | lucido |
| Presca (espressione) | con manici sottili multicomponente |
| Tipo di pinza | Pinze per pompe idrauliche |

Altre versioni

| Articolo n. | Lunghezza dell'utensile | Fissaggio per protezione anticaduta |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| WL61790 | 180 mm | nein |
| WL61791 | 250 mm | nein |
| WL61793 | 300 mm | nein |