

Tagliatubi ondulati TwistCut®, con lame di spelatura, per sezioni trasversali da Ø 13 a 32 mm, 100 mm, confezione SB



KNIPEX TwistCut®: per il taglio sicuro e veloce di tubi di plastica ondulati con capacità universale da Ø 13 a 32 mm. Nessun danno a cavi o tubi interni. Facile inserimento, taglio sicuro e semplice senza sprechi. Taglio preciso senza danni grazie all'esclusiva disposizione della lama con guida laterale. Buona accessibilità grazie alla forma sottile. Con lame di spelatura per sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm². Posizionamento in attesa di brevetto sulle lame di spelatura da 1,5 e 2,5 mm² per un rapido inserimento dei cavi. Scala di lunghezza all'interno per una spelatura uniforme dei cavi, leggibile per destrimani e mancini. - Capacità di taglio (diametro): Ø 13 - 32 mm - Valore di spelatura di conduttori e trefoli: 0,2 - 4 mm².

- Facile inserimento, taglio sicuro e semplice senza sprechi
- Taglio preciso senza danni grazie all'esclusiva disposizione delle lame con guida laterale
- Buona accessibilità grazie alla forma sottile

Articolo n.	WL61836
Modello	90 22 02 SB
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	90 22 02 SB
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	187 mm
Larghezza	86 mm
Altezza	38 mm
Lunghezza con imballaggio	344 mm
Larghezza con imballaggio	115 mm
Altezza con imballaggio	92 mm
Volume con imballaggio	3,64 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Imballaggio in blister
Serie di prodotti	TwistCut®
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	100 mm
Tipo di tronchesi laterali	Tagliatubi