

Pinze per crimpatura a profilo, brunite, 340 mm



Per realizzare connessioni solide di lastre profilate utilizzate nella costruzione di pareti divisorie e controsoffitti a secco senza l'uso di viti o rivetti. Per profili U e C con spessore massimo di 1,2 mm (2 x 0,6 mm). Sforzo minimo grazie alla trasmissione ottimale della leva.

- Capacità millimetrica: max. 1,2 (2 x 0,6)

- Per realizzare connessioni solide di lastre profilate utilizzate nella costruzione di pareti divisorie e controsoffitti a secco senza l'uso di viti o rivetti.
- Per profili U e C con spessore massimo della lamiera di 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
- Sforzo minimo grazie alla trasmissione ottimale della leva

Articolo n.	WL61850
Modello	90 42 340
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	90 42 340
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	340 mm
Larghezza	96 mm
Altezza	19 mm
Lunghezza con imballaggio	370 mm
Larghezza con imballaggio	130 mm
Altezza con imballaggio	40 mm

Volume con imballaggio	1,924 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	brunito
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	340 mm
Presa (espressione)	con manicotti multicomponente
Tipo di pinza	Pinze Speciali