

Cesoie per cavi, brunite, 165 mm



Per il taglio di cavi in Cu e Al, solidi e a trefoli. Taglia in modo uniforme e pulito senza schiacciarsi. Non adatto a fili d'acciaio e conduttori di rame trafilato. Taglienti temprati con affilatura di precisione. Taglio facile con l'uso di una sola mano. Con protezione di bloccaggio. Giunto a vite regolabile, autobloccante. - Forma: 1 - Valore di taglio cavo Cu, trefoli: 50mm² - Valore di taglio cavo Cu, trefoli: Ø 15mm - AWG: 1 / 0

- Per il taglio di cavi in Cu e Al, solidi e a trefoli
- Taglia in modo uniforme e pulito senza schiacciarsi
- Non è adatto per fili d'acciaio e conduttori di rame trafilati a caldo.
- Taglienti temprati con affilatura di precisione
- Taglio facile con una sola mano
- Con protezione di bloccaggio
- Giunto a vite regolabile, autobloccante

Articolo n.	WL61892
Modello	95 12 165
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	95 12 165
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	179 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	22 mm

Products for the electronic industry



Lunghezza con imballaggio	229 mm
Larghezza con imballaggio	120 mm
Altezza con imballaggio	55 mm
Volume con imballaggio	1,417 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	brunito
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	nein
Lunghezza dell'utensile	165 mm
AWG	1 / 0
Presa (espressione)	con guaine multicomponente
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato	50 mm ²
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato (diametro)	15 mm

Altre versioni

Articolo n.	Fissaggio per protezione anticaduta
WL61892	nein