Tagliacavi (principio del cricchetto) per cavi rinforzati in acciaio (cavi SWA), laccato nero, 315 mm



Il tagliacavi taglia cavi rinforzati in acciaio fino a un diametro di 45 mm / 380 mm^2 (ad es. 4 x 95 mm^2) con una o due mani. Facile da maneggiare grazie al peso ridotto (800 g) e al design compatto (315 mm di lunghezza) - può essere utilizzato anche in spazi ristretti. I taglienti con affilatura di precisione e temprati a induzione tagliano in modo fluido e pulito senza schiacciarsi. Innovativa trasmissione a tre velocità con elevato rapporto di trasmissione. Con supporto per appoggiarsi durante il taglio. Non adatto a fili d'acciaio, funi metalliche e conduttori a trefoli fini (altamente flessibili). - Valore di taglio cavo Cu, trefolo: 380mm^2 - Valore di taglio cavo Cu, trefolo: Ø 45mm - MCM: 750

- Facile da maneggiare grazie al peso ridotto (800 g) e al design compatto (315 mm di lunghezza) - Può essere utilizzato anche in spazi ristretti
- I taglienti con affilatura di precisione e temprati a induzione tagliano in modo fluido e pulito senza schiacciarsi.
- Innovativa trasmissione a tre velocità per cerchi a ingranaggi con elevato rapporto di trasmissione
- Con supporto per appoggiarsi durante il taglio
- Non adatto a fili d'acciaio, funi metalliche e conduttori a trefoli fini (altamente flessibili).

Articolo n.	**WL61905**
Modello	95 32 315 A
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	95 32 315 A
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk

	Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	307 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	30 mm
Lunghezza con imballaggio	420 mm
Larghezza con imballaggio	200 mm
Altezza con imballaggio	36 mm
Volume con imballaggio	3,024 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	laccato nero
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	315 mm
Presa (espressione)	con guaine multicomponente
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato	380 mm^2
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato (diametro)	45 mm