

Tagliacavi (principio del cricchetto), laccato nero, isolato, 250 mm



Per il taglio di cavi in Cu e Al, solidi e a trefoli. Non è adatto per fili d'acciaio, funi metalliche e conduttori a trefoli sottili (altamente flessibili). Taglienti temprati con affilatura di precisione. Taglia in modo uniforme e pulito senza schiacciarsi. Funzionamento con una sola mano grazie al principio del cricchetto. Basso fabbisogno energetico grazie al rapporto di trasmissione molto elevato. Trasmissione a cricchetto a due velocità per facilitare il taglio. Facile da maneggiare grazie al peso ridotto e al design compatto - può essere utilizzato anche in spazi ristretti. La protezione anti schiacciamento previene le lesioni da schiacciamento. - Valore di taglio cavo in Cu, a trefoli: 240 mm² - Valore di taglio cavo in Cu, a trefoli: Ø 32 mm - MCM: 500 - Testato VDE: Sì

- Per il taglio di cavi in Cu e Al, solidi e a trefoli
- Non adatto a fili d'acciaio, funi metalliche e conduttori a trefoli fini (altamente flessibili).
- Taglienti temprati con affilatura di precisione
- Taglia in modo uniforme e pulito senza schiacciarsi
- Funzionamento con una sola mano grazie al principio del cricchetto
- Basso fabbisogno di potenza grazie al rapporto di trasmissione molto elevato
- Azionamento a cricchetto a due velocità per facilitare il taglio
- Facile da maneggiare grazie al peso ridotto e al design compatto - può essere utilizzato anche in spazi ristretti
- La protezione antipizzicamento previene le lesioni da schiacciamento

Articolo n.

WL61908

Products for the electronic industry



Modello	95 36 250
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	95 36 250
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	257 mm
Larghezza	115 mm
Altezza	20 mm
Lunghezza con imballaggio	330 mm
Larghezza con imballaggio	165 mm
Altezza con imballaggio	40 mm
Volume con imballaggio	2,178 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	laccato nero
VDE	Sì
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	250 mm
Tipo di tronchesi laterali	Tagliacavi
Presa (espressione)	VDE isolati con manicotti multicomponente, testati VDE
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato	240 mm ²
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato (diametro)	32 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile
WL61908	250 mm
WL61909	280 mm