# Tagliacavi (principio del cricchetto), laccato nero, isolato, 250 mm




Per il taglio di cavi in Cu e Al, solidi e a trefoli. Non è adatto per fili d'acciaio, funi metalliche e conduttori a trefoli sottili (altamente flessibili). Taglienti temprati con affilatura di precisione. Taglia in modo uniforme e pulito senza schiacciarsi. Funzionamento con una sola mano grazie al principio del cricchetto. Basso fabbisogno energetico grazie al rapporto di trasmissione molto elevato. Trasmissione a cricchetto a due velocità per facilitare il taglio. Facile da maneggiare grazie al peso ridotto e al design compatto - può essere utilizzato anche in spazi ristretti. La protezione anti schiacciamento previene le lesioni da schiacciamento. - Valore di taglio cavo in Cu, a trefoli: 240 $mm^2$ - Valore di taglio cavo in Cu, a trefoli: Ø 32 mm - MCM: 500 - Testato VDE: Sì

- Per il taglio di cavi in Cu e Al, solidi e a trefoli
- Non adatto a fili d'acciaio, funi metalliche e conduttori a trefoli fini (altamente flessibili).
- Taglienti temprati con affilatura di precisione
- Taglia in modo uniforme e pulito senza schiacciarsi
- Funzionamento con una sola mano grazie al principio del cricchetto
- Basso fabbisogno di potenza grazie al rapporto di trasmissione molto elevato
- Azionamento a cricchetto a due velocità per facilitare il taglio
- Facile da maneggiare grazie al peso ridotto e al design compatto - può essere utilizzato anche in spazi ristretti
- La protezione antipizzicamento previene le lesioni da schiacciamento

| | |
|---|---|
| **Articolo n.** | **WL61908** |

| | |
|---|---|
| Modello | 95 36 250 |
| Produttore | KNIPEX |
| Codice articolo del produttore | 95 36 250 |
| Dati del produttore GPSR | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lunghezza | 257 mm |
| Larghezza | 115 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Lunghezza con imballaggio | 330 mm |
| Larghezza con imballaggio | 165 mm |
| Altezza con imballaggio | 40 mm |
| Volume con imballaggio | 2,178 $dm^3$ |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Tipo di imballaggio | Confezione singola |
| Standard | DIN EN 60900 \| IEC 60900 |
| Conforme alla direttiva RoHS | No |
| Superficie | laccato nero |
| VDE | Sì |
| Conforme alle ESD | No |
| Lunghezza dell'utensile | 250 mm |
| Tipo di tronchesi laterali | Tagliacavi |
| Presa (espressione) | VDE \| isolati con manicotti multicomponente, testati VDE |
| Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato | 240 $mm^2$ |
| Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato (diametro) | 32 mm |

## Altre versioni

| Articolo n. | Lunghezza dell'utensile |
|---|---|
| **WL61908** | **250 mm** |
| WL61909 | 280 mm |