

Stampo di crimpatura per capicorda e connettori aperti non isolati, 1,5 - 6 mm² (AWG 16 - 10)

Applicazione: Connettori a bandiera e connettori aperti non isolati (larghezza connettore 6,3 mm) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Dimensione nominale: 1,0 - 2,5 + 1,0 - 6,0 - Applicazione: 1. nido di crimpatura: Per capicorda o prese piatte angolate secondo DIN 46346 Forma A (1,5-2,5 mm²); 2 + 3 Nido di crimpatura: Per connettori piatti aperti non isolati (versione diritta) secondo DIN 46247 (2,5 - 6mm²) - Capacità millimetri quadrati: 1,25 - 2,5 / 3 - 6mm² - Numero di nidi: 2

Articolo n.	WL61957
Modello	97 49 15
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 49 15
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	80 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza con imballaggio	82 mm
Larghezza con imballaggio	50 mm
Altezza con imballaggio	16 mm
Volume con imballaggio	0,066 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Applicazione di crimpatura	1. nido di crimpatura: Per capicorda o prese piatte angolate secondo DIN 46346 forma A (1,5-2,5 mm ²); 2 + 3 Nido di crimpatura: Per connettori a linguetta aperta non isolati (versione diritta) secondo DIN 46247 (2,5 - 6 mm ²).

Numero di nidi di crimpatura	2
Profilo di crimpatura	F-Crimp
Conforme alle ESD	No
Tipo di pinza	Inserto A Crimpare

