Stampo di crimpatura per capicorda binati, 6 / 10 / 16 mm² (AWG 10 / 8 / 6)



Applicazione: Ghiere bifilari per accettare due conduttori flessibili 2x6 / 2x10 / 2x16 mm². - Dimensione nominale: 2 x 6 / 2 x 10 / 2 x 16 mm² - Applicazione: Ghiere gemelle per l'alloggiamento di due conduttori flessibili - Capacità millimetri quadrati: 6 / 10 / 16 mm² - Numero di nidi: 3 - AWG: 2 x 10 / 2 x 7 / 2 x 5

Articolo n.	**WL61959**
Modello	97 49 18
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 49 18
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

	www.knipex.de
Lunghezza	80 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	18 mm
Lunghezza con imballaggio	82 mm
Larghezza con imballaggio	50 mm
Altezza con imballaggio	16 mm
Volume con imballaggio	0,066 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Applicazione di crimpatura	Ghiere doppie per accettare due conduttori flessibili
Numero di nidi di crimpatura	3
Conforme alle ESD	No
Profilo di crimpatura	Crimpatura a impronta trapezoidale
Tipo di pinza	Inserto A Crimpare