

Pinza per crimpare, anche per uso a due mani, brunita, per capicorda isolati + connettori + connettori di testa, 250 mm, confezione SB

Per connessioni elettriche senza saldature. Fino al 30% di forza manuale in meno rispetto alle pinze a crimpare standard, grazie alla trasmissione a leva. Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al blocco positivo (sbloccabile). La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica, regolabile. Funzionamento a due mani per facilitare la crimpatura di grandi sezioni di conduttori. Buona maneggevolezza grazie al baricentro bilanciato, alla testa angolata e alle impugnature ergonomiche. - Applicazione: capicorda isolati, connettori + connettori di testa - Capacità millimetri quadrati: 0,5 - 6mm² - Numero di nidi: 3 - AWG: 20 - 10

- Per connessioni elettriche senza saldatura
- Forza manuale ridotta fino al 30% rispetto alle pinze per crimpare standard grazie alla trasmissione a leva
- Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al blocco positivo (sbloccabile)
- La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica, regolabile
- Funzionamento a due mani per facilitare la crimpatura di grandi sezioni di conduttori
- Buona maneggevolezza grazie al baricentro bilanciato, alla testa angolata e alle impugnature ergonomiche

Articolo n.	WL62006
Modello	97 52 06 SB
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 52 06 SB
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	300 mm
Larghezza	115 mm
Altezza	30 mm
Lunghezza con imballaggio	300 mm
Larghezza con imballaggio	115 mm

Altezza con imballaggio	25 mm
Volume con imballaggio	0,863 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Imballaggio in blister
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	brunito
VDE	No
Applicazione di crimpatura	capicorda isolati, connettori + connettori di testa
Numero di nidi di crimpatura	3
Profilo di crimpatura	Crimpatura ovale
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	250 mm
AWG	20 - 10
Descrizione Testa	brunito
Presca (espressione)	con manicotti in plastica antiscivolo
Tipo di pinza	Pinze Per Crimpare