

Pinza per crimpare, anche per uso a due mani, brunita, per connettori coassiali, BNC e TNC, 250 mm



Per connessioni elettriche senza saldature. Fino al 30% di forza manuale in meno rispetto alle pinze a crimpare standard, grazie alla trasmissione a leva. Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al blocco positivo (sbloccabile). La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica, regolabile. Funzionamento a due mani per facilitare la crimpatura di grandi sezioni di conduttori. Buona maneggevolezza grazie al baricentro bilanciato, alla testa angolata e alle impugnature ergonomiche. - Applicazione: connettori coassiali, BNC e TNC - Numero di nidi: 3 - Dimensione di crimpatura SW: 5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm - Maniche (diametro): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm - Tipo di cavo: RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

- Per connessioni elettriche senza saldatura
- La trasmissione a leva riduce la forza della mano fino al 30% rispetto alle pinze per crimpare standard
- Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al blocco positivo (sbloccabile)
- La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica, regolabile
- Funzionamento a due mani per facilitare la crimpatura di grandi sezioni di conduttori
- Buona maneggevolezza grazie al baricentro bilanciato, alla testa angolata e alle impugnature ergonomiche

Articolo n.	WL62008
Modello	97 52 10
Produttore	KNIPEX

Codice articolo del produttore	97 52 10
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	250 mm
Larghezza	81 mm
Altezza	24 mm
Lunghezza con imballaggio	260 mm
Larghezza con imballaggio	100 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Volume con imballaggio	0,78 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	brunito
VDE	No
Applicazione di crimpatura	Connettori coassiali, BNC e TNC
Tipo di cavo	RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223
Numero di nidi di crimpatura	3
Profilo di crimpatura	Crimpatura quadrata; Crimpatura esagonale
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	250 mm
Descrizione Testa	brunito
Presca (espressione)	con manicotti in plastica antiscivolo
Tipo di pinza	Pinze Per Crimpare